HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:43

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-8-mpx-ipc-acv-t408-fsdal-28mm-p-7848.html



Kamera IP MWPOWER 8 MPX IPC-ACV-T408-FSDA/L (2.8mm)

Cena brutto	**2 991,37 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-ACV-T408-FSDA/L (2.8mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-ACV-T408-FSDA/L (2.8mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-ACV-T408-FSDA/L

Kamera IP 8 MPX AcuSense+ColorVu, obiekty: 2,8mm, Tuba, biała obudowa, LED 40m, Mikrofon + SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-ACV-T408-FSDA/L
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 8 MPx
- oświetlacz LED: do 40 m
- kompresja H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- AcuSense - inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów
- ColorVu – kolorowy obraz przez całą dobę
- wbudowany mikrofon
- IP67

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/1.2" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Dzień/noc	1/3 s - 1/100,000 s
Migawka	Obrót: 0° - 360°, pochylenie: 0° - 90°, rotacja: 0° - 360°
WDR	130 dB
Typ obiektywu & FOV	2.8 mm, HFOV: 102° , VFOV: 52° , DFOV: 124°
Apertura	F1.0

Mocowanie obiektywu	M16
Oświetlenie	
Zasięg LED	40 m
Dodatkowy oświetlacz SMART	Tak
Video	
Max. Rozdzielczość	3840 × 2160
Główny strumień	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800 , 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 x 1800 , 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 x 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60Hz: 30fps (1920 x 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
Video Bit Rate	32 Kbps - 16 Mbps
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
H.264+	Główny strumień
H.265+	Główny strumień
Bit Rate Control	CBR/VBR
Scalable Video Coding (SVC)	Tak
Region of Interest (ROI)	1 obszar dla każdego strumienia
Sieć	
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka	IE10+, Chrome 57+, Firefox 52+
Pamięć masowa	microSD/SDHC/SDXC (256 GB), lokalna pamięć NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Interfejs	
Wbudowany mikrofon	Tak
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB
Przycisk resetu	Tak
Ogólne	
Srodowisko	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F) Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, reverse polarity protection PoE: 802.3af, Class 3
Pobór mocy	12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.25 A to 0.15 A, max. 7.5 W
Stopień ochrony	IP67
Wymiary	Kamera: 78.8 × 78.6 × 215.2 mm (3.1″ × 3.1″ × 8.5'') Z paczką: 315 × 137 × 141 mm (12.4" × 5.4" × 5.6")
Waga	Kamera: 850 g (1.9 lb.)

Z paczką: 1270 g (2.8 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

