HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-8-mpx-ipc-vd308-fiksd-i-2-8mm-p-7849.html



Kamera IP MWPOWER 8 MPX IPC-VD308-FIKSD-I (2,8mm)

Cena brutto	**1 632,21 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-VD308-FIKSD-I (2,8mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-VD308-FIKSD-I (2,8mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-VD308-FIKSD-I

Kamera IP 8 MPX VCA, obiekty: 2,8mm, Kopuła IK10, biała obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-VD308-FIKSD-I
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 8 MPx
- oświetlacz IR: do 30 m
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- DarkFighter - technologia Ultra Low Light
- VCA - inteligentne funkcje

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Min. oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2, AGC ON), 0 lux with IR
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Ogniskowa	2. 08
Focus	Stały
Apertura	F2
FOV	2.8 mm, HFOV: 102°

Mocowanie obiektywu	M12
Dzień&Noc	ICR
DNR	3D DNR
WDR	120dB
3-osiowe ustawienie położenie kamery	Obrót: 0° - 355°, pochylenie: 0° - 75°, rotacja: 0° - 355°
Standard kompresji	
Kompresja	Główny strumień: H.265/H.264
Dodatkowy strumień:	H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumień:	H.265/H.264
H.264 Type	Main Profile/High Profile
H.264+	Main stream supports
H.265 Type	Main Profile
H.265+	Main stream supports
Video Bit Rate	32 Kbps - 16 Mbps
Obraz	
Rozdzielczość	3840 × 2160
Główny strumień	50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30fps (3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR/HLC
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, ostrość, kontrast, balans bieli
ROI (Region of Interest)	1 obszar dla głównego strumienia, oddzielny dla dodatkowego
Sieć	
Pamięć masowa	micro SD/SDHC/SDXC (128G) lokalna pamieć, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzwalanie Alarmowe	Detekcja ruchu, sabotaż, rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD full, HDD error
Protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/T
Ogólne funkcje	Trzy strumienie, odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maski prywatności, znak wodny, filtrowanie adresów IP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, użytkownik, operator
Oprogramowanie klienckie	MWAPP, MWCMS
Przeglądarka	Plug-in required live view: IE8+ Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Local Service: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
Interfejsy	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot na kartę	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 128GB
Przycisk reset	Tak
Funkcje SMART	
Inteligentne zdarzenia	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja

	pozostawienia/zabrania przedmiotu
Detekcja wyjątków	Detekcja nagłej zmiany sceny
Wykrycie twarzy	Tak
Środowisko	
Warunki pracy	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 6.2 W PoE(802.3af, 36 V to 57 V,class 3), 9 W
Zasięg IR	Do 30 m
Długość fali	850 nm
Stopień ochrony	IP67, IK10
Materiał	Metal i plastik
Wymiary	Kamera: Φ 111 × 82.4 mm (Φ 4.4″ × 3.2″) Opakowania: 134 × 134 × 108 mm (5.27″ × 5.27″ ×4.25″)
Waga	Kamera: 500 g (1.1 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

