

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-8-mpx-ipc-vt308fsd-i-2-8mm-p-7850.html>



Kamera IP MWPOWER 8 MPX IPC-VT308FSD-I (2,8mm)

Cena	1 739,22 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-VT308FSD-I (2,8mm)
KOD PRODUCENTA	IPC-VT308FSD-I (2,8mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-VT308FSD-I

Kamera IP 8 MPX VCA, obiektyw stałooogniskowy:2,8mm, Tuba, biała obudowa, IR 30m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-VT308FSD-I
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 8 MPx
- oświetlacz IR: do 30 m
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- VCA - inteligentne funkcje
- DarkFighter - technologia Ultra Low Light

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Oświetlenie	Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux z IR
Migawka	1/3 s to 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	2.8 mm, poziomy kąt widzenia: 102°
Mocownie obiektywu	M12
Iris	F2.0
Dzień/noc	ICR
DNR	3D DNR
Wide Dynamic Range	120dB
3-osiowe usta wienie położenia kamery (uchwy t)	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotat e: 0° to 360°
Standard Kompresji	
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264

	Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG
	Trzeci strumień: H.265/H.264
Profil H.264	Główny/ wy soki
H.264+	Tak
Profil H.265	Główny
H.265+	Tak
Bitrate wideo	32 Kbps - 16 Mbps
Obraz	
Rozdzielczość	3840 × 2160
Główny strumień	50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720) 60Hz: 30fps (1280 × 720)
Poprawa obrazu	BLC/3D DNR
Usta wienia obrazu	Tr yb koryt arzowy, Saturacja, Jasność, Kontrast, ostrość
ROI (Region of Interest)	1 obsz ar st ały dla każdego strumienia i funkcja śledzenie twarzy
Przycinanie Celu	Tak
Przeł. Dzień/Noc	Auto/Harmonogram
Sieć	
Pamięć masowa	Slot karty microSD/SDHC/SDXC (128G), lokalna pamięć, NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Wyzw alanie alarmu	Detekcja ruchu, Sabotaż, ro złączenie sieci, konflikt adresów IP, błąd logow ania, HDD full, HDD error
Protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RT SP, RT CP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Ogólne funkcje	Reset, Odbicie lustrzane, ochrona hasłem, maski prywa tności, filtrow anie adresów IP
Interfejs	
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Slot karty	Wbudowany slot karty microSD/SDHC/SDXC do 128 GB
Inteligentna Analiza	
Analiza zachowań	Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja pozosta wienia bagażu, usunięciu obiektu ze strefy detekcji
Przekroczenie linii	Przekroczenie wy znaczonych wirtualnej linii, do 4 predefiniowanych wirtualnych linii
Detekcja intruza	Wejście I wyjście z predefiniowanego obsz aru, do 4 predefiniowanych wirtualnych obsz arów
Usunięcie obiektu	Zabranie z predefiniowanego obsz aru takich przedmiotów jak np. eksponaty wystawowe
Detekcja pozosta wienia	Poz osta wienie w predefiniowanych obsz arach przedmiotów takich jak: bagaż, torebki, niebezpiecznych materiałów
Ro zpoznanie twarzy	Tak
Ogólne	

Środowisko	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	DC 12V $\pm$ 25%, 7W PoE(802.3af, class 2), 7.5W
Zasięg IR	Do 30 m
Klasa szczelności	IP67
Wymiary	$\Phi 70 \times 155.03$ mm ($\Phi 2.76" \times 6.1"$)
Waga	410 g (0.9 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

