

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-ptz-ipc-ptz-acu104x25-df-4-8-120mm-p-7852.html>



Kamera IP MWPOWER PTZ IPC-PTZ-ACU104x25-DF (4,8-120mm)

Cena	4 452,60 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	48 GODZIN
NUMER KATALOGOWY	IPC-PTZ-ACU104x25-DF (4,8-120mm)
KOD PRODUCENTA	IPC-PTZ-ACU104x25-DF (4,8-120mm)
PRODUCENT	MWPOWER

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-PTZ-ACU104x25-DF

Kamera IP 4 MPX AcuSense, obiektyw MOTO:4,8-120mm, PTZ, biała obudowa, IR 100m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-PTZ-ACU104x25-DF
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 4 MPx
- oświetlacz IR: do 100 m
- obiektyw: 4.8 mm - 120 mm, 25x zoomoptyczny
- kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- AcuSense - inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów
- DarkFighter - technologia Ultra Low Light

KAMERA	
Przetwornik obrazu	1/2.8" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
Migawka	1/1 s do 1/30000 s
Wolna migawka	Tak
Ostrość	semi-auto, manual, auto
Dzień & Noc	ICR
Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, automatyczne, harmonogram
BLC	Tak
WDR	120 dB WDR
HLC	Tak

3D DNR	Tak
Defog	Tak
EIS	Tak
Obszar ekspozycji	Tak
Obszar ostrości	Tak
Ustawienia obrazu	Saturacja, jasność, kontrast, ostrość
Balans bieli	auto, ATW, tryb zewnętrzny, wewnętrzny/ lampa Sodowa, Fluorescencyjna, MWB, tryb WB
Cyfrowy zoom	16 x
Maski prywatności	do 24 masek, konfigurowalne maski
SNR	□52dB
Obiektyw	
Ogniskowa	4.8 mm - 120 mm, 25x zoom optyczny
Prędkość przybliżania	W przybliżeniu 3.6 s
FOV	HFOV: 55° do 2° (wide-tele), VFOV: 33° do 1.4° (wide-tele), DFOV: 61.5° do 2.8° (wide-tele)
Apertura	F1.6
PTZ	
Zakres obrotu (Pan)	360°
Zakres odchylenia (Tilt)	-15° do 90° (auto flip)
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu: konfigurowalne od 0.1° do 120°/s; prędkość obrotu między presetami: 120°/s
Prędkość odchylenia	Prędkość odchylenia: konfigurowalne od 0.1° do 80°/s, prędkość odchylenia między presetami 80°/s
Proporcjonalny zoom	Tak
Presety	300
Patrol	8 patroli, do 32 presetów na patrol
Trasy	4 trasy, każda o czasie trwania co najmniej 10 minut
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Funkcje parkowania	Skanowanie wstępne/Skanowanie wzorców/Skanowanie patrol/Skanowanie automatyczne/Skanowanie pochylenia/Skanowanie losowe/Skanowanie ramki/Skanowanie panoramiczne
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie pozycji PTZ	Tak
Zamrożenie presetu	Tak
Funkcje wyzwalane harmonogramem	Skanowanie wstępne/Skanowanie wzorców/Skanowanie patroli/Skanowanie automatyczne/Skanowanie pochylenia/Skanowanie losowe/Skanowanie ramki/Skanowanie panoramiczne/Skanowanie kamery kopułowej/Regulacja kamery kopułowej/Wyjście dodatkowe
Video	
Max. Rozdzielczość	2560 × 1440
Typ strumienia	Główny, podstrumień i trzeci strumień
Główny strumień	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Podstrumień	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 ×

	480, 640 × 480, 352 × 240)	
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG	
Video Bit Rate	32 kbps do 16384 kbps	
H.264 Type	baseline profile, main profile, high profile	
H.265 Type	main profile	
H.264+	Tak	
H.265+	Tak	
SVC	Tak	
ROI	Dynamiczne wykrywanie twarzy, stały obszar, strumień główny, podstrumień i trzeci strumień obsługują odpowiednio osiem stałych obszarów	
Audio		
Kompresja audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM	
Audio Bit rate	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps	
Częstotliwość próbkowania audio	MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz	
Filtrowanie szumów	Tak	
Funkcje SMART		
Przechwytywanie twarzy	Tak	
Podstawowe zdarzenia	Wyjątki audio, detekcja ruchu, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, alarm sabotażowy, wyjątki	
Zdarzenia smart	Detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wejścia/wyjścia z obszaru, detekcja pozostawienia/ zabrania przedmiotu	
Śledzenie typu smart	Ręczne śledzenie, automatyczne śledzenie, śledzenie zdarzeń	
Nagrywanie typu smart	ANR, Dual-VCA	
Powiązanie alarmów	preset, skanowanie patrolu, skanowanie trasy, nagrywanie na kartę pamięci, wyjście alarmowe, wysyłanie wiadomości email, powiadomienie centrum monitoring, przesyłanie na FTP, śledzenie typu smart	
Sieć		
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR	
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour	
API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP	
Jednoczesny podgląd na żywo		20
Użytkownik/Host		32
Płynna transmisja strumieniowa	Tak	
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie (nazwa i hasło); uwierzytelnianie hosta (MAC), filtrowanie adresów IP, Szyfrowanie HTTPS; uwierzytelniony dostęp 802.1X,	
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect	
Przeglądarki internetowe	IE 8 to 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+	
Interfejs		
Interfejs komunikacyjny	RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port	
Slot na kartę	Slot na kartę microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB ,	
Wejście alarmowe	1 wejście alarmowe	
Wyjście alarmowe	1 wyjście alarmowe	
Wejście audio	1 wejście audio	
Wyjście audio	1 wyjście audio, line level, impedancja: 600 Ω	
IR		

Zasięg IR	100 m
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, PoE (802.3at)
Pobór mocy i natężenie	Max. 24 W, w tym max. 9 W dla IR
Temperatura pracy	-30°C do 65°C (-22°F do 149°F); wilgotność mniejsza niż 90%RH
Reset	Tak
Materiał	ADC 12, PC+10% GF
Wymiary	Φ 164.5 mm × 290 mm (Φ 6.48" × 11.42")
Waga w przybliżeniu	3.3 kg (7.28 lb)
Ogólne	
Stopień ochrony	Approx. 2 kg (4.41 lb)

RYSUNEK TECHNICZY

