HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:40

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-ptz-ipc-ptz-acu154x32-df-48-153mm-p-7853.html



Kamera IP MWPOWER PTZ IPC-PTZ-ACU154x32-DF (4.8-153mm)

Cena brutto	**6 396,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-PTZ-ACU154x32-DF (4.8-153mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-PTZ-ACU154x32-DF (4.8-153mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-PTZ-ACU154x32-DF

Kamera IP 4 MPX AcuSense, obiektyw MOTO:4,8-153mm, PTZ, biała obudowa, IR 150m, slot karty SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-PTZ-ACU154x32-DF
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 4 MPx
- oświetlacz IR: do 150 m
- obiektyw: 4.8-153mm (32x zoom optyczny)
- kompresja H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- AcuSense - inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów
- DarkFighter - technologia Ultra Low Light

KAMERA	
Przetwornik obrazu	1/2.8" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux dla IR
Migawka	1/1 s do 1/30000 s
Wolna migawka	Tak
Ostrość	semi-auto, manual, auto
Dzień & Noc	ICR
Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, automatyczne, harmonogram

BLC	Tak
WDR	120 dB WDR
HLC	Tak
3D DNR	Tak
Defog	Tak
EIS	Tak
Obsz ar ekspozy cji	Tak
Obsz ar ostrości	Tak
Usta wienia obrazu	Saturacja, jasność, kontrast, ostrość
Balans bieli	auto, ATW, tryb ze wnętrzny, we wnętrzny/ lampa Sodowa, Fluorescencyjna, MWB, tryb WB
Cyfrow y zoom	16 ×
Optyczny zoom	32 ×
Maski prywa tności	do 24 masek, konfigurow alne maski
SNR	52dB
Obiektyw	
Ogniskow a	4.8 mm do 153 mm, 32 × Optyczny
Prędkość przybliżania	W przybliżeniu 4.2 s
FO V	HFOV : 54.3° do 2° (wide-tele), VFOV : 31.8° do 1.1° (wide-tele), DFOV : 61.1° do 2.3° (wide-tele)
Apertura	F1.2
PTZ	
Zakres obrotu (Pan)	360°
Zakres odchylenia (Tilt)	-15° do 90° (auto flip)
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu: konfigurow alne od 0.1° do 120°/s; prędkość obrotu między presetami: 120°/s
Prędkość odchylenia	Prędkość odchylenia: konfigurow alne od 0.1° do 80°/s, prędkość odchylenia między presetami 80°/s
Proporcjonalny zoom	Tak
Presety	**300**
Pa trol	8 patroli, do 32 presetó w na patrol
Tr asy	4 trasy, każda o czasie trwania co najmniej 10 minut
Wznawianie pracy po utracie napięcie	Tak
Funkcje parkow ania	Skanowanie wst ępne/Skanowanie wz orcó w/Skanowanie patrol/Skanowanie automatyczne/Skanowanie pochylenia/Skanowanie losowe/Skanowanie ramki/Skanowanie panoramiczne
Pozy cjonowanie 3D	Tak
Wyś wietlanie pozy cji PTZ	Tak
Zamroż enie presetu	Tak
Funkcje wyzw alane harmonogramem	Skanowanie wst ępne/Skanowanie wz orcó w/Skanowanie patroli/Skanowanie automatyczne/Skanowanie pochylenia/Skanowanie losowe/Skanowanie ramki/Skanowanie panoramiczne/Skanowanie kamery kopułowej/Regulacja kamery kopułowej/Wyjście dodatkow e
Video	
Max. Roz dzielczość	2560 × 1440
Typ strumienia	Główny, podstrumień i trzeci strumień
Główny strumień	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Podstrumień	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Video Bit Rate	32 kbps do 16384 kbps
H.264 Type	baseline profile, main profile, high profile
H.265 Type	main profile
H.264+	Tak
H.265+	Tak
SV C	Tak
ROI	Dynamiczne wykryw anie twarzy, st ały obsz ar, strumień główny, podstrumień i trzeci strumień obsługują odpowiednio osiem st ałych obsz arów
Audio	
Kompresja audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Audio Bit rat e	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps
Częstotliwość próbkow ania audio	MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtrow anie sz umów	Tak
Funkcje SMART	
Przechwy tywanie twarzy	Tak
Podstawow e zdarzenia	Wyjątki audio, detekcja ruchu, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, alarm sabotażowy , wyjątki
Zdarzenia smart	Detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wejścia/wyjścia z obsz aru, detekcja pozosta wienia/ zabrania przedmiotu
Śledzenie typu smart	Ręczne śledzenie, automatyczne śledzenie, śledzenie zdarzeń
Nagryw anie typu smart	ANR, Dual-VCA
Po wiązanie alarmów	preset, skanowanie patrolu, skanowanie trasy, nagryw anie na kartę pamięci, wyjście alarmowe, wys yłanie wiadomości email, powiadomienie centrum monitoring, przesyłanie na FTP, śledzenie typu smart
Sieć	
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RT SP, RT CP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP
Jednoczesny podgląd na żyw o	20
Użytkownik/Host	32
Płynna transmisja strumieniowa	Tak
Zabezpieczenia	Uwierzyt elnianie (nazwa i hasło); uwierzyt elnianie hosta (MAC), filtrow anie adresów IP, Szyfrow anie HTTPS; uwierzyt elniony dostęp 802.1X,
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Connect
Przeglądarki internetow e	IE 8 to 11, Chrome 57+, Firefo x 52+, Safari 12+
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	RJ45, self-adapΘve 10M/100M Ethernet port
Slot na kartę	Slot na kartę microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB ,
Wejście alarmowe	2 wejścia alarmowe

Wyjście alarmowe	1 wyjście alarmowe
Wejście audio	1 wejście audio
Wyjście audio	1 wyjście audio, line level, impedancja: 600 Ω
IR	
Zasięg IR	150 m
Ogólne	
Zasilanie	24 VAC , Hi-PoE
Pobór mocy i natęż enie	Max. 30 W, w tym max. 10 W dla IR
Temperatura pracy	-30°C do 65°C (-22°F do 149°F); wilgotność mniejsza niż 90%RH
Reset	Tak
Materiał	ADC 12, PC+10% GF
Wymiary	Φ 208 mm × 345 mm (Φ 8.19" × 13.58")
Waga w przybliżeniu	3.3 kg (7.28 lb)
Ogólne	
Stopień ochrony	IP66 Standard, 6000V (Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i napięciowa)

RYSUNEK TECHNICZY

