HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:21

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-ip-mwpower-ptz-ipc-ptz204x4-wia-2-8-12mm-p-7851.html



Kamera IP MWPOWER PTZ IPC-PTZ204X4-WIA (2,8-12mm)

Cena brutto	**1 943,40 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**IPC-PTZ204X4-WIA (2,8-12mm)**
KOD PRODUCENTA	**IPC-PTZ204X4-WIA (2,8-12mm)**
PRODUCENT	**MWPOWER**

OPIS PRODUKTU

MWPOWER IPC-PTZ204X4-WIA

Kamera IP 4 MPX VCA, obiektyw MOTO:2,8-12mm, mini PTZ, biała obudowa, IR 20m, Mikrofon + SD

Zestaw zawiera:

- kamera MWPOWER IPC-PTZ204X4-WIA
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Skrócona specyfikacja:

- rozdzielczość: 4 MPx
- oświetlacz IR: do 20 m
- obiektyw: 2.8 - 12 mm, 4x zoom optyczny
- kompresja H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Wbudowane WiFi

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) Cz/B:0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux dla IR
Balans bieli	Auto/Manual/ATW (Auto-tracking White Balance)/Indoor/Outdoor/Fluorescent Lamp/Sodium Lamp
Wzmocnienie	Auto/Manual
Migawka	50Hz: 1/1 s do 1/30,000 s

	60Hz: 1/1 s do 1/30,000 s
Dzień & Noc	ICR
Cy frowy zoom	16 ×
Maski prywatności	24 programowalne maski prywatności
Tryb ostrości	Automatyczny/półautomatyczny/Manualny
WDR	120 dB WDR
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 mm do 12 mm, 4 × optyczny zoom
Prędkość przybliżania	W przybliżeniu 2 s (opΘcal lens, wide-tele)
FOV	HFOV: 96.7° do 31.6° (Wide-Tele) VFOV: 51.1° do 17.7° (Wide-Tele) DFOV: 115.1° do 36.3° (Wide-Tele)
Zakres pracy	10 mm do 1500 mm (wide-tele)
Zakres apretury	F1.6 do F2.7
PTZ	
Zakres obrotu (Pan)	0° do 355°
Prędkość obrotu	Konfigurowalne, od 0.1°/s do 100°/s. prędkość obrotu między presetami: 100°/s
Zakres odchylenia (Tilt)	0° do 90°
Prędkość odchylania	Konfigurowalne, od 0.1°/s do 100°/s. prędkość odchylenia miedzy presetami: 100°/s
Proporcjonalnie powiększanie	Tak
Presety	300
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Standard kompresji	
Kompresja wideo	Główny Strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Type	Baseline profile/main profile/high profile
H.264+	Tak
H.265+	Tak
Video Bitrate	32 Kbps do 16384 Kbps
Kompresja audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio Bitrate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps do 192 Kbps(MP2L2)
SVC	Tak
Funkcje smart	
Podstawowe zdarzenia	Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki
Zdarzenia Smart	Detekcja twarzy, detekcja intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wejścia/wyjścia z obszaru, detekcja pozostawieni/zabrania przedmiotu, detekcja wyjątków audio
Nagrywanie typu smart	ANR (AutomaΘc Network Replenishment), dual-VCA
ROI	Strumień główny, podstrumień i trzeci strumień zajmują odpowiednio cztery obszary.
IR	
Zasięg IR	20 m
Smart IR	Tak
Obraz	

Max. rozdzielczości	2560 × 1440
Główny strumień	50Hz: 25 fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 24 fps (2560 × 1440), 30 fps(2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Poprawa obrazu	3D DNR, EIS, obszar ekspozycji, obszar ostrości
Sieć	
Pamięć masowa	Wbudowany slot na kartę microSD/SDHC/SDXC, do 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Wyzwalanie alarmu	Nagrywanie na kartę pamięci, Wyzwolenie nagrywania, Powiadamianie centrum nadzoru, Przesłanie do FTP / Kartę pamięci/NAS, wysyłanie Email, itp.
Protokoły	IP v4/IP v6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPo E,
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Zabezpieczenia	Uwierzytelnianie (nazwa i hasło); uwierzytelnianie hosta (MAC), fi frowanie HTTPS; kontrola dostępu I EEE 802.1x port-based network;
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	IE 8 do 11,Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+
Wi-Fi	
Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, Zasięg transmisji: 50 m (bez zakłóceń)
Zakres częstotliwości	2.400 GHz do 2.483 GHz
Szerokość pasma	20/40 MHz
Zabezpieczenia	64/128-bit W EP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS
Szybkość transmisji	11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n (20MHz): 150Mbps; 11n (40MHz): 300Mbps
Interfejs	
Interfejs audio	1-ch wejście audio (mic in/line in) i 1-ch wyjście audio (line out) 1 wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE
Wyjście zasilające	12 VDC, max. 60 mA
Ogólne	
Język (przeglądarka internetowa)	32 języki. Angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, czeski, słowacki, francuski, polski, portugalski, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, węgierski, włoski, tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia)
Zasilanie	12 VDC, 1.5 A (Max. 10.9 W, w tym Max. 4.2 W dla IR)

	PoE (802.3af), 36 do 57 VDC, 0.35 A (Max. 12.2 W, w tym max. 4.2 W dla IR)
Temperatura pracy	Temperatura: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F), wilgotność: ≤ 90%
Stopień ochrony	IP66 standard, IK 10, ochrona przeciwprzepięciowa, ±2kV Line Gnd, ±1kV Line to Line, IEC61000-4-5
Materiał	Stop aluminium, PC, PC+ABS
Wymiary	Φ 130.7 mm × 101.7 mm (Φ 5.15" × 4.00")
Waga w przybliżeniu	0.53 kg (1.17 lb.)

RYSUNEK TECHNICZY

