HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:29

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-kopulowa-vidos-ip-h1120-cctv-ip-p-7600.html



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS IP-H1120 CCTV IP

Cena brutto	**615,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**IP-H1120**
KOD PRODUCENTA	**IP-H1120**
PRODUCENT	**VIDOS**

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos IP-H1120 otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos IP-H1120** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

IP-H1120 VIDOS Kopułkowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Vidos IP-H1120 to dwustrumieniowa, sieciowa kamera typu turret zamknięta w mocnej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowie IP67.

Kamera IP-H1120 wyposażona w przetwornik 1/2,7″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną prędkością zapisu 20 kl/s w rozdzielczości 4Mpx.

IP-H1120 to również innowacyjne funkcjonalności, takie jak system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szumy w obrazie czy również maski prywatności oraz WDR (Wide Dynamic Range) analiza o zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE
Przetwornik 1/2,7″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego
Obiektyw: 2,8mm / Stałoogniskowa
Rozdzielczość: 2Mpx (1920 x 1080 pikseli)
Kąt widzenia obiektywu: poziomo 112° / pionowo 60° / przekątna 132°
Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
Wolna migawka – TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik
Maska prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE
Materiał: Metal / tworzywo sztuczne
Klasa szczelności: IP67
Wymiary: Ø 110mm x 85,3mm (Ø4,3″ x 3,4″)
Waga: 320g (556g z opakowaniem)
Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3
Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, max. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H1120

