

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-kopulowa-vidos-ip-h1120-cctv-ip-p-7600.html>



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS IP-H1120 CCTV IP

Cena **615,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **IP-H1120**

KOD PRODUCENTA **IP-H1120**

PRODUCENT **VIDOS**

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos IP-H1120 otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos IP-H1120** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

IP-H1120 VIDOS Kopułkowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Vidos IP-H1120 to dwustrumieniowa, sieciowa kamera typu turret zamknięta w mocnej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowie IP67.

Kamera IP-H1120 wyposażona w przetwornik 1/2,7" CMOS z funkcją skanowania progresywnego. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną prędkością zapisu 20 kl/s w rozdzielczości 4Mpx.

IP-H1120 to również innowacyjne funkcjonalności, takie jak system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szumy w obrazie czy również maski prywatności oraz WDR (Wide Dynamic Range) analiza o zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

Przetwornik 1/2,7" CMOS z funkcją skanowania progresywnego

Obiektyw: 2,8mm / Stałogniskowa

Rozdzielczość: 2Mpx (1920 x 1080 pikseli)

Kąt widzenia obiektywu: poziomo 112° / pionowo 60° / przekątna 132°

Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)

Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm

Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.

Wolna migawka - TAK

Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI

Zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°

Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli

Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania

Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
Maska prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

Materiał: Metal / tworzywo sztuczne

Klasa szczelności: IP67

Wymiary: $\varnothing 110\text{mm} \times 85,3\text{mm}$ ($\varnothing 4,3'' \times 3,4''$)

Waga: 320g (556g z opakowaniem)

Zakres temperatur pracy: $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)

Zasilanie: 12V DC $\pm 25\%$ / PoE 802.3af, klasa 3

Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, max. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H1120

