

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-kopulowa-vidos-ip-h1240-z-cctv-ip-p-7602.html>



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS IP-H1240-Z CCTV IP

Cena	1 353,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	IP-H1240-Z
KOD PRODUCENTA	IP-H1240-Z
PRODUCENT	VIDOS

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos IP-H1240-Z otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos IP-H1240-Z** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

IP-H1240-Z VIDOS Kopułkowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Wytrzymała, sieciowa, kompaktowa kamera sieciowa marki Vidos model IP-H1240-Z. Urządzenie typu turret zamknięto w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie IP67.

Vidos IP-H1240-Z wyposażono w przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego , który pozwala na uzyskanie zapis z maksymalną prędkością 20 kl/s w rozdzielczości 4Mpx.

Kamerę IP-H1340 wyposażony został w wiele innowacyjnych funkcji, takich, jak WDR (Wide Dynamic Range) analiza i zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych miejsc obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji , obsługę kart SD, system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szумы w obrazie czy również maski prywatności.

Dużą zaletą urządzenia IP-H1240-Z jest wyposażenie go w obiektyw motozoom z autofocusem 2.8~12 mm o kącie widzenia 123° ~ 35°

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik: 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm do 12,0mm zmiennooogniskowa, motozoom z autofocusem
- Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)
- Czułość: 0.005 Lux@(F1.6, AGC Wł.), B/W 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka: TAK
- Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR 120 Db / 3D DNR / BLC / ROI

- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 102°~31° / wysokość 54° ~ 17° / diagonalny 123°~35°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi - VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal / tworzywo sztuczne
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: Ø129,4mm x 116,4mm (Ø5,1" x 4,6")
- Waga: 560g (850g z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC $\pm$ 25% / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12 VDC, 0.75 A, max. 9 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.27A-0.17A, maks. 10 W

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H1240-Z

