

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-kopulowa-vidos-k120-a-analogowa-cctv-p-7599.html>



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS K120-A ANALOGOWA CCTV

Cena	221,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	K120-A
KOD PRODUCENTA	K120-A
PRODUCENT	VIDOS

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos K120-A otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos K120-A** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

K120-A VIDOS Kopułkowa Kamera Analogowa CCTV - Telewizja przemysłow

Vidos K120-A to kompaktowa kamera analogowa do monitoringu wizyjnego CCTV.

K120-A wyposażono w obiektyw stałogniskowy 2,8mm i przetwornik, który umożliwia zapis nagrań wideo z maksymalną prędkością 30 kl/s w rozdzielczości 2Mpx.

Ponadto kamera K0120-A przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI CVBS.

Kamera analogowa to urządzenie uniwersalne i łatwe w konfiguracji pozwalające na korzystanie ze znakomitej jakości obrazu.

Kamery cyfrowe Vidoa K120-A to urządzenie 4 w 1, które można zastosować w każdym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, modernizowanych oraz już istniejących.

PARAMETRY OGÓLNE

- Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS
- Rozdzielczość: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.
- System: PAL / NTSC
- Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem
- Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 20m
- Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Kąt widzenia obiektywu: 103°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC
- Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Wymiary: Ø 85,4mm x 76,12mm (Ø3,38" x 2,67")

-
- Waga: 130g
 - Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
 - Pobór mocy: Poniżej 4W
 - Zasilanie: 12VDC