

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-obrotowa-cd53w-p-1464.html>

## Kamera obrotowa CD53W

|                  |             |
|------------------|-------------|
| NUMER KATALOGOWY | <b>2120</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>2120</b> |
| PRODUCENT        | <b>HERZ</b> |

### OPIS PRODUKTU

Kamera szybkoobrotowa CD53W , H.264, oryginalny moduł kamery SAMSUNG SDM-231P, grzałka+ wentylator, OSD menu, KOMPRESJA BLC, AWB, AGC!!!

Wysokiej jakości kolorowa kamera przemysłowa zintegrowana z szybkoobrotową głowicą i zabudowana w hermetyczną obudowę IP66 przystosowującą kamerę do pracy na zewnątrz pomieszczeń.

Do obudowy wbudowana jest grzałka oraz wentylator.

Obrotnica obsługuje wiele protokołów komunikacji dzięki czemu jest urządzeniem bardzo uniwersalnym.

Może być sterowana zarówno przeznaczonymi do tego sterownikami jak również rejestratorami cyfrowymi z funkcją sterowania obrotownikami PTZ (np. AVC 783, 785, 787). Głowica obrotowa umożliwia ciągły obrót poziomy o 360 stopni oraz pionowy o 90 stopni (od poziomu do pionu).

W zależności od stopnia zbliżenia kamera zmniejsza lub zwiększa szybkość obrotową - dzięki temu możemy precyzyjnie nakierować głowicę na interesujący nas obiekt. Obiektyw umożliwia uzyskanie zbliżenia do 22x (zoom optyczny).

Dodatkowy, dziesięciokrotny zoom cyfrowy daje możliwość przybliżenia obserwowanego obiektu nawet 220x.

Przy spadku natężenia światła poniżej 2 lux, kamera przełącza się automatycznie w tryb nocny i daje obraz czarno-biały o podwyższonej czułości.

Wbudowane menu ekranowe ( OSD)daje bardzo duże możliwości regulacji i ustawień. Kamera umożliwia zapamiętywanie punktów obserwacyjnych, do których można bardzo szybko przejść a także wyznaczenie z nich całej ścieżki patrolowej.

Zastosowane funkcje, takie jak kompensacja prześwietlenia ( BLC),automatyczny balans bieli ( AWB), automatyczna regulacja wzmocnienia ( AGC),automatyczna i manualna regulacja ostrości obrazu (focus) oraz automatyczna i manualna regulacja przysłony, zapewniają wysokiej jakości obraz. Kamera 15-CD53W dostarczana jest w zestawie z uchwytem ściennym, a także zasilaczem 24V.

#### Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/4" CCD Sony Super HAD,
- Rozdzielczość TV: 480 linii,
- Czułość: 0,03lux/0,005lux (tryb DSS),
- Tryb dzień/noc: załączany przy 2 lux,
- Ogniskowa obiektywu: 3,8-85,8mm,
- Obudowa: IP66 z wbudowaną grzałką oraz wentylatorem,
- Protokoły komunikacyjne (RS-485): COP-2, PELCO P9600, PELCO P4800, PELCO D,
- Poziom S/N: więcej niż 48dB,
- Automatyczna elektroniczna migawka: 1/50...1/120.000s (PAL),
- Zoom optyczny: 22x,
- Zoom cyfrowy: 10x,
- Kąt obrotu głowicy w poziomie: 360 stopni (obróć ciągły),
- Kąt obrotu głowicy w pionie: 90 stopni (poziom-pion),
- Prędkość głowicy w poziomie: 0,5...240°/sek (regulowana),
- Prędkość głowicy w pionie: 0,5...120°/sek (regulowana),

#### Funkcje dodatkowe: -

- menu ekranowe (OSD),
- kompensacja prześwietlenia (BLC),
- automatyczny balans bieli (AWB),
- automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC),

- 
- automatyczna i manualna regulacja ostrości obrazu, -
  - automatyczna i manualna regulacja przysłony, -
  - manualna korekcja koloru, -
  - zapamiętuje do 64 pozycji kamery, -
  - możliwość ustawiania ścieżki patrolowej (wymagany sterownik 15-AU40ESlub 15-AU-40E),
  - maski prywatności: TAK,
  - Wyjście video: gniazdo BNC 75Ohm,
  - Temperatura pracy: -35...+40 st.C.,
  - Wilgotność: 10 - 75%,
  - Zasilanie: 24V AC (zasilacz w komplecie),
  - Pobór prądu: 2A (z grzałką i wentylatorem),
  - Wymiary: 262x219mm, (bez uchwytu),
  - Waga: 4,5kg,
  - Certyfikaty: CE, FCC