

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-sieciowa-ip-4-mpix-poe-h265-iva-tiandy-tc-nc9401s3e-4mp-e-i-p-3401.html>



Kamera sieciowa IP 4 Mpix PoE H.265 IVA TIANDY TC- NC9401S3E-4MP-E-I

NUMER KATALOGOWY	g3607
PRODUCENT	Tiandy

OPIS PRODUKTU

TC-NC9401S3E-4MP-E-I - Kamera tubowa 4 mm

- Przetwornik 1/3" OV CMOS
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kamery przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych do 1000V oraz przepięciami powstającymi wewnątrz instalacji do 6000V
- Kompresja wideo H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
- Obsługa 3 strumieni kodowania (1 główny + 2 dodatkowe)
- Podwójny filtr podczerwieni
- Wbudowany obiektyw 4 mm/F1.2
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m
- Zasilanie 12V/DC lub / POE
- Współczynnik ochrony IP66
- Obsługa protokołu Onvif (Profil S)
- Wbudowany Web Serwer

Parametry techniczne:

System skanowania

Przetwornik
Ilość pikseli
Wyjście video kompozytowe
Czułość

Progressive scan
1/3" OV CMOS
1440P(2560×1440)@25fps
Brak
Kolor: 0.05 Lux/(F1.2, wł. AGC),
B/W: 0.01Lux/(F1.2, wł. AGC);
0 Lux wł. IR
> 50 dB (wł. AGC)
automatyczny/ręczny
4 mm F1.2
wł./wył. (BLC/HLC))
wł./wył. 100dB
Auto, Ręczna (1 s-1/10000 s),
zabezpieczenie przed migotaniem
wł./wył.
3D wł./wył.
Nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny
tekst
wł./wył.
wł./wył. (4 strefy)
wł./wył.
wł./wył.
Mechaniczny filtr IR (ICR)
20 m
H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
1440P: (2560×1440) / D1: (704×576) /

Stosunek S/N
Balans Bieli (ATW)
Funkcje podstawowe

Obiektyw
Kompensacja tła
Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)
Migawka

Kontrola wzmocnienia (AGC)
Redukcja szumów (NR)
OSD

Funkcje dodatkowe

Detekcja ruchu
Strefy prywatności
Odbicie lustrzane
Wyostrenie
Funkcja dzień/noc
Promiennik podczerwieni (IR)
Kompresja
Rozdzielczość

Funkcje video

	Prędkość transmisji strumienia głównego	CIF: (352×288)
	Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	1440P: (2560×1440)25/30fps
	Przepływność H.265: 8K~48Kbps	D1/CIF(1~25/30fps)
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/ PPPoE/NTP/UPnP/S
	ONVIF	MTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6
	Użytkownicy mobilni	Onvif (Profil S)
	Użytkownicy	iOS, Android
Współczynnik ochrony		Maks. 8 zalogowanych
Zasilanie		IP66
Gniazdo pamięci		DC 12V±10% / PoE (802.3af)
Zabezpieczenie przepięciowe		Micro SD
Pobór mocy		6000TVS / 1000V
Temperatura pracy		Maks. 6,7W (Wł. IR)
Waga		-35°C ~ 60°C
Wymiary		400g
#PROMO0816		169x67x70 mm