

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-sieciowa-ip-4-mpix-poe-h265-iva-tiandy-tc-nc9401s3e-4mp-e-i-p-3401.html>



Kamera sieciowa IP 4 Mpix PoE H.265 IVA TIANDY TC- NC9401S3E-4MP-E-I

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

[zapytaj o termin wysyłki](#)

NUMER KATALOGOWY

g3607

PRODUCENT

Tiandy

OPIS PRODUKTU

TC-NC9401S3E-4MP-E-I – Kamera tubowa 4 mm

- Przetwornik 1/3" OV CMOS
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kamery przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych do 1000V oraz przepięciami powstającymi wewnątrz instalacji do 6000V
- Kompresja wideo H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
- Obsługa 3 strumieni kodowania (1 główny + 2 dodatkowe)
- Podwójny filtr podczerwieni
- Wbudowany obiektyw 4 mm/F1.2
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m
- Zasilanie 12V/DC lub / POE
- Współczynnik ochrony IP66
- Obsługa protokołu Onvif (Profil S)
- Wbudowany Web Serwer

Parametry techniczne:

System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Wyjście video kompozytowe

Czułość

Stosunek S/N

Balans Bieli (ATW)

Funkcje podstawowe

Obiektyw

Kompensacja tła

Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)

Migawka

Kontrola wzmocnienia (AGC)

Redukcja szumów (NR)

OSD

Funkcje dodatkowe

Progressive scan

1/3" OV CMOS

1440P(2560×1440)@25fps

Brak

Kolor: 0.05 Lux/(F1.2, wł. AGC),

B/W: 0.01Lux/(F1.2, wł. AGC);

0 Lux wł. IR

> 50 dB (wł. AGC)

automatyczny/ręczny

4 mm F1.2

wł./wył. (BLC/HLC))

wł./wył. 100dB

Auto, Ręczna (1 s-1/10000 s),

zabezpieczenie przed migotaniem

wł./wył.

3D wł./wył.

Nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny

tekst



Funkcje video	Detekcja ruchu	wł./wył.
	Strefy prywatności	wł./wył. (4 strefy)
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrenie	wł./wył.
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni (IR)	20 m
	Kompresja	H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
	Rozdzielczość	1440P: (2560×1440) / D1: (704×576) / CIF: (352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1440P: (2560×1440)25/30fps)
	Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	D1/CIF(1~25/30fps)
Funkcje sieci	Przepływność H.265: 8K~48Kbps	
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/ DDNS/RTP/RTSP/RTCP/ PPPoE/NTP/UPnP/S MTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6
	ONVIF	Onvif (Profil S)
	Użytkownicy mobilni	iOS, Android
Współczynnik ochrony	Użytkownicy	Maks. 8 zalogowanych
		IP66
	Zasilanie	DC 12V±10% / PoE (802.3af)
	Gniazdo pamięci	Micro SD
	Zabezpieczenie przepięciowe	6000TVS / 1000V
	Pobór mocy	Maks. 6,7W (Wł. IR)
	Temperatura pracy	-35°C ~ 60°C
	Waga	400g
Wymiary		169x67x70 mm
	#PROMO0816	