HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-sieciowa-ip-4-mpix-poe-h265-iva-tiandy-tc-nc9401s3e-4mp-e-i-p-3401.html



Kamera sieciowa IP 4 Mpix PoE H.265 IVA TIANDY TC-NC9401S3E-4MP-E-I

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**g3607**
PRODUCENT	**Tiandy**

OPIS PRODUKTU

TC-NC9401S3E-4MP-E-I – Kamera tubowa 4 mm

- Przetwornik 1/3" OV CMOS
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kamery przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych do 1000V oraz przepięciami powstającymi wewnątrz instalacji do 6000V
- Kompresja wideo H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
- Obsługa 3 strumieni kodowania (1 główny + 2 dodatkowe)
- Podwójny filtr podczerwieni
- Wbudowany obiektyw 4 mm/F1.2
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20 m
- Zasilanie 12V/DC lub / POE
- Współczynnik ochrony IP66
- Obsługa protokołu Onvif (Profil S)
- Wbudowany Web Serwer

Parametry techniczne:

System skanowania		Progressive scane
Przetwornik		1/3" OV CMOS
Ilość pikseli		1440P(2560×1440)@25fps
Wyjście video kompozytowe		Brak
Czułość		Kolor: 0.05 Lux/(F1.2, wł. AGC), B/W: 0.01Lux/(F1.2, wł. AGC); 0 Lux wł. IR
Stosunek S/N		> 50 dB (wył. AGC)
Balans Bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4 mm F1.2
	Kompensacja tła	wł./wył. (BLC/HLC))
	Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)	wł./wył. 100dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1 s-1/10000 s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	wł./wył.
	Redukcja szumów (NR)	3D wł./wył.
Funkcje dodatkowe	OSD	Nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst

	Detekcja ruchu	wł./wył.
	Strefy prywatności	wł./wył. (4 strefy)
	Odbicie lustrzane	wł./wył.
	Wyostrzenie	wł./wył.
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni (IR)	20 m
Funkcje video	Kompresja	H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
	Rozdzielczość	1440P: (2560×1440) / D1: (704×576) / CIF: (352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1440P: (2560×1440)25/30fps)
	Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	D1/CIF(1~25/30fps)
	Przepływność H.265: 8K~48Kbps	
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/DHCP/DNS/ DDNS/RTP/RTSP/RTCP/ PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6
	ONVIF	Onvif (Profil S)
	Użytkownicy mobilni	iOS, Android
	Użytkownicy	Maks. 8 zalogowanych
Współczynnik ochrony		IP66
Zasilanie		DC 12V±10% / PoE (802.3af)
Gniazdo pamięci		Micro SD
Zabezpieczenie przepięciowe		6000TVS / 1000V
Pobór mocy		Maks. 6,7W (Wł. IR)
Temperatura pracy		-35°C ~ 60°C
Waga		400g
Wymiary		169x67x70 mm
#PROMO0816		