HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/kamera-sieciowa-ip-4-mpix-poe-tiandy-tc-nc43m-28-12mm-motozoom-p-3449.html



Kamera sieciowa IP 4 Mpix PoE TIANDY TC-NC43M 2.8-12mm Motozoom

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**g4460**
PRODUCENT	**Tiandy**

OPIS PRODUKTU

TC-NC43M – Kamera tubowa Motozoom 2,8-12mmPrzetwornik 1/3" 4MP OV CMOS 2560x1440

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kamery przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych do 2000V oraz przepięciami powstającymi wewnątrz instalacji do 6000V
- Kompresja wideo H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa 3 strumieni kodowania (1 główny + 2 dodatkowe)
- Podwójny filtr podczerwieni
- Regulowany obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50 m
- Zasilanie 12V/DC lub POE
- Współczynnik ochrony IP66
- Obsługa protokołu Onvif Profil S
- Wbudowany Web Serwer

Parametry techniczne:

System skanowania		
Przetwornik		
Ilość pikseli		
Wyjście video kompozytowe		
Czułość		
Stosunek S/N		
Balans Bieli (ATW)		
Funkcje podstawowe	Obiektyw regulowany	

	Kompensacja światła	
	Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)	
	Migawka	
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	
	Redukcja szumów (NR)	
Funkcje dodatkowe	OSD	Nazwa
	Detekcja ruchu	
	Strefy prywatności	
	Odwrócenie obrazu	
	Wyostrzenie	
	Funkcja dzień/noc	
	Promiennik IR	
	Wejście/wyjście alarmowe	
	Wejście / wyjście audio	
Funkcje video	Kompresja	
	Rozdzielczość	1440p (2560x1
	Prędkość transmisji strumienia głównego	
	Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	
	Przepływność	
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	
	Protokoły	TCP/IP/ICMP/HTTP/HTT UPnP
	ONVIF	
	Użytkownicy mobilni	
	Użytkownicy	
Współczynnik ochrony		
Zasilanie		
Gniazdo pamięci		
Zabezpieczenie przepięciowe		
Pobór mocy		
Temperatura pracy		
Waga		
Wymiary		