

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-sieciowa-ip-4-mpix-poe-tiandy-tc-nc44m-28-12mm-motozoom-p-3411.html>



Kamera sieciowa IP 4 Mpix PoE TIANDY TC-NC44M 2.8-12mm Motozoom

NUMER KATALOGOWY	g4047
PRODUCENT	Tiandy

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/3" 4MP OV4689 CMOS
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kamery przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych do 1000V oraz przepięciami powstającymi wewnątrz instalacji do 6000V
- Kompresja wideo H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
- Obsługa 3 strumieni kodowania (1 główny + 2 dodatkowe)
- Podwójny filtr podczerwieni
- Wbudowany obiektyw Motozoom 2,8-12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Zasilanie 12V/DC lub / POE
- Współczynnik ochrony IP66
- Obsługa protokołu Onvif (Profil S)
- Wbudowany Web Serwer

Parametry techniczne: System skanowania		Progressive scan
Przetwornik		1/3" 4MP OV4689 CMOS
Ilość pikseli		2560(H)x1440(V)
Wyjście video kompozytowe		BNC CVBS
Czułość		Kolor: 0.05 Lux/(F1.4, wł. AGC), B/W: 0.01Lux/(F1.4, wł. AGC); 0 Lux wł. IR
Stosunek S/N		> 50 dB (wyl. AGC)
Balans Bieli (ATW)		automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe		Motozoom 2,8-12 mm F1.4 wł./wyl. (BLC/HLC)) wł./wyl. 100dB
Funkcje dodatkowe	Obiektyw	
	Kompensacja tła	
	Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)	
	Migawka	Auto, Ręczna (1 s-1/100000 s), zabezpieczenie przed migotaniem wł./wyl.
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	3D wł./wyl.
Funkcje video	Redukcja szumów (NR)	Nazwa kanału, czas, logo, 5 x dowolny tekst wł./wyl.
	OSD	wł./wyl. (4 strefy)
	Detekcja ruchu	wł./wyl.
	Strefy prywatności	wł./wyl.
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrenie	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Funkcja dzień/noc	Do 30 m
	Promiennik podczerwieni (IR)	Tak, 2/1
	Wejście/wyjście Alarmowe	Tak, 1/1
	Wejście / wyjście audio	H.265/H.264/MJPEG
	Kompresja	1440p (2560x1440) /1080p
	Rozdzielczość	(1920x1080) / 720p (1280x720)

	Prędkość transmisji strumienia głównego	D1 (704x576) / CIF (352x288) 1440P: (2560x1440)(25/30fps) 1080P: (1920x1080)(25/30fps) 720P: (1280x720)(1~25/30fps)
	Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	D1/CIF(1~25/30fps)
Funkcje sieci	Przepływność	H.265/H.264: 64 K~8 Mbps
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/ DHCP P/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/ SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6
	ONVIF	Onvif Profil S
	Użytkownicy mobilni	iOS, Android
	Użytkownicy	Maks. 4 zalogowanych
Współczynnik ochrony		IP66
Zasilanie		DC 12V±10% / PoE (802.3af)
Gniazdo pamięci		MicroSD do 128GB
Zabezpieczenie przepięciowe		6000TVS / 2000V
Pobór mocy		Maks. 8,5 W
Temperatura pracy		-30°C ~ 60°C
Waga		1300g
Wymiary		150x150x120 mm
#PROMO0816		