

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-sieciowa-ip-4-mpix-poe-tiandy-tc-nc44m-28-12mm-motozoom-p-3411.html>



Kamera sieciowa IP 4 Mpix PoE TIANDY TC-NC44M 2.8-12mm Motozoom

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

[zapytaj o termin wysyłki](#)

NUMER KATALOGOWY

g4047

PRODUCENT

Tiandy

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka:

- Przetwornik 1/3" 4MP OV4689 CMOS
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe kamery przed szkodliwymi skutkami wyładowań atmosferycznych do 1000V oraz przepięciami powstającymi wewnątrz instalacji do 6000V
- Kompresja wideo H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
- Obsługa 3 strumieni kodowania (1 główny + 2 dodatkowe)
- Podwójny filtr podczerwieni
- Wbudowany obiektyw Motozoom 2,8-12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Zasilanie 12V/DC lub / POE
- Współczynnik ochrony IP66
- Obsługa protokołu Onvif (Profil S)
- Wbudowany Web Serwer

Parametry techniczne: System skanowania

Przetwornik
Ilość pikseli
Wyjście video kompozytowe
Czułość

Stosunek S/N
Balans Bieli (ATW)
Funkcje podstawowe

Funkcje dodatkowe

Obiektyw
Kompensacja tła
Funkcja poszerzonej dynamiki (WDR)
Migawka

Kontrola wzmocnienia (AGC)
Redukcja szumów (NR)
OSD

Detekcja ruchu
Strefy prywatności
Odbicie lustrzane

Progressive scan

1/3" 4MP OV4689 CMOS
2560(H)x1440(V)
BNC CVBS
Kolor: 0.05 Lux/(F1.4, wł. AGC),
B/W: 0.01Lux/(F1.4, wł. AGC); 0
Lux wł. IR
> 50 dB (wył. AGC)
automatyczny/ręczny
Motozoom 2,8-12 mm F1.4
wł./wył. (BLC/HLC))
wł./wył. 100dB

Auto, Ręczna (1 s-1/100000 s),
zabezpieczenie przed migotaniem
wł./wył.
3D wł./wył.
Nazwa kanału, czas, logo, 5 x
dowolny tekst
wł./wył.
wł./wył. (4 strefy)
wł./wył.



Funkcje video	Wyostwienie	wł./wył.
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni (IR)	Do 30 m
Funkcje sieci	Wejście/wyjście Alarmowe	Tak, 2/1
	Wejście / wyjście audio	Tak, 1/1
	Kompresja	H.265/H.264/MJPEG
Funkcje sieci	Rozdzielczość	1440p (2560x1440) /1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) D1 (704x576) / CIF (352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1440P: (2560x1440)(25/30fps) 1080P: (1920x1080)(25/30fps) 720P: (1280x720)(1~25/30fps)
	Prędkość transmisji strumienia dodatkowego	D1/CIF(1~25/30fps)
Funkcje sieci	Przepływność	H.265/H.264: 64 K~8 Mbps
	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	TCP/IP/ICMP/HTTP/HTTPS/FTP/ DHCP P/DNS/DDNS/RTP/RTSP/RTCP/PPPoE/NTP/UPnP/SMTP/SNMP/IGMP/802.1X/QoS/IPv6
Funkcje sieci	ONVIF	Onvif Profil S
	Użytkownicy mobilni	iOS, Android
	Użytkownicy	Maks. 4 zalogowanych
Funkcje sieci	Współczynnik ochrony	IP66
	Zasilanie	DC 12V±10% / PoE (802.3af)
	Gniazdo pamięci	MicroSD do 128GB
Funkcje sieci	Zabezpieczenie przepięciowe	6000TVS / 2000V
	Pobór mocy	Maks. 8,5 W
	Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Funkcje sieci	Waga	1300g
	Wymiary	150x150x120 mm
	#PROMO0816	