

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kamera-tubowa-bullet-ip-hikvision-ds-2cd2063g2-i-6-mpx-p-8191.html>



Kamera tubowa (bullet) IP Hikvision DS-2CD2063G2-I 6 Mpx

Cena	659,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Kamera tubowa (bullet) IP Hikvision DS-2CD2063G2-I 6 Mpx

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2063G2-I(2.8mm)

Najważniejsze cechy

- Wysoka rozdzielczość : **6 Mpx**
- Kompresja **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG**
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s** (3200 × 1800)
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **107°**
- Max zasięg reflektora **IR 40m**
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o technologii głębokiego uczenia.
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE 802.3a**
- Stopień ochrony: **IP67**

Przeznaczenie

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265+ / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera HikVision DS-2CD2063G2-I wkorzysta z technologii AcuSense pozwalającą na jeszcze dokładniejsze filtrowanie fałszywych alarmów.

Technologia AcuSense

AcuSense to przede wszystkim wykrywanie sylwetek ludzkich oraz pojazdów, ale także filtrowanie alarmów pochodzących od innych źródeł niż ludzie i pojazdy. Dodatkowo kamery, wykorzystujące najnowszą technologię uczenia głębokiego, są w stanie wyodrębnić osoby i pojazdy z dużego zbioru danych wideo oraz zapisywać migawki obiektów do celów wydajnego wyszukiwania.

H265+ HIKVISION

Produkty najnowszej generacji wykorzystują rewolucyjną, nową technologię kompresji H.265+ firmy Hikvision, która zapewnia zdumiewające oszczędności zarówno w zakresie wykorzystania przepustowości jak i wymagań dotyczących przechowywania danych. H265+ znacząco poprawia wydajność kodowania redukuje zapotrzebowanie na pasmo nawet o 75% w porównaniu do H264 i zajmuje połowę miejsca na tej samej ilości materiałów wideo. Bitrate jest redukowany przy zachowaniu wysokiej jakości wideo. H265+ oznacza znaczne oszczędności w magazynowaniu materiału.

Specyfikacja

-
- Producent : Hikvision,
 - Rozdzielczość 6MP (Max. 20kl/s@3200 × 1800),
 - Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS ,
 - Czułość: Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
 - Slot na kartę SD/ SDHC/ SDXC: do 256 GB
 - Funkcje obrazu : WDR, 3D-DNR, BLC, HLC,
 - Oświetlacz: 40m,
 - Obiektyw: 2.8 mm,
 - Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,
 - Dzień/Noc : TAK
 - Ilość strumieni : 3
 - Temperatura pracy: -30 °C to 60 °C,
 - Zasilanie 12VDC/PoE.
 - Pobór mocy: DC 6W, PoE 7,2W
 - Stopień ochrony: IP67,
 - Wymiary: Ø70 × 161.7 mm
 - Waga: 485 g,