HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/kolczatka-uniwersalna-dwustronna-nawierzchniowa-ocynkowania-samochody-ciezarowe-p-564.html



Kolczatka uniwersalna dwustronna nawierzchniowa ocynkowania samochody ciężarowe

CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**881**
KOD PRODUCENTA	**881**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Krótki opis Kolczatka jest konstrukcją spawaną i galwanizowaną, wykonaną z profili oraz blachy stalowej o grubości 6mm.
W jej wnętrzu znajdują się ułożyskowane wałki o średnicy 28mm, z zamontowanymi co 100mm kolcami ze stali galwanizowanej, o długości 80mmi przekroju 14mm.
Kolczatka jest uniwersalna i zabezpiecza wjazd za pomocy kolców z dwóch stron.
Ma to szczególne znaczenie gdy przy wjazdach gdzie znajduje się jeden szlaban a ruch odbywa się w obu kierunkach.
Niezawodność ruchu kolców zapewniają łożyska kulkowe.
Wierzchnią pokrywę kolczatki, osadzono na zawiasach i wykonano z blachy ryflowanej, zmniejszającej poślizg kół pojazdu.
Ze względu na duże siły działające na kolczatkę w czasie przejazdu, powinna zostać zamocowana do mocnego i trwałego podłoża.
Dlatego zaleca się wykonanie wylewek fundamentowych z betonu klasy min.B25 o szerokość 550mm i głębokości między 1100mm a 1200 mm poza strefą przemarzania gruntu (ale nie mniej niż 200 mm).
Kolczatki montowane są do podłoża przy pomocy stalowych kołków rozporowych.
Przeznaczenie : samochody ciężarowe (8 ton na oś)
Zabezpieczenie : galwanizowanie
Kolczatka z możliwością sprzężenia z barierą za pomocą zestawu:(cięgna+przegubów kulistych)
Kolczatka ocynkowana ogniowo (kolor srebrny)
Cena za metr bieżący.
Termin realizacji 14-21 dni roboczych.
Odbiór osobisty z magazynu firmy HERZ

Zapraszamy na naszą stronę gdzie można znaleźć kolczatki parkingowe