

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kolczatka-uniwersalna-dwustronna-nawierzchniowa-ocynkowania-samochody-ciężarowe-p-564.html>



Kolczatka uniwersalna dwustronna nawierzchniowa ocynkowania samochodu ciężarowe

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	881
KOD PRODUCENTA	881
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Krótki opis Kolczatka jest konstrukcją spawaną i galwanizowaną, wykonaną z profili oraz blachy stalowej o grubości 6mm. W jej wnętrzu znajdują się ułożyskowane wałki o średnicy 28mm, z zamontowanymi co 100mm kolcami ze stali galwanizowanej, o długości 80mm przekroju 14mm.

Kolczatka jest uniwersalna i zabezpiecza wjazd za pomocy kolców z dwóch stron.

Ma to szczególne znaczenie gdy przy wjazdach gdzie znajduje się jeden szlaban a ruch odbywa się w obu kierunkach.

Niezawodność ruchu kolców zapewniają łożyska kulkowe.

Wierzchnią pokrywę kolczatki, osadzono na zawiasach i wykonano z blachy ryflowanej, zmniejszającej poślizg kół pojazdu. Ze względu na duże siły działające na kolczatkę w czasie przejazdu, powinna zostać zamocowana do mocnego i trwałego podłoża.

Dlatego zaleca się wykonanie wylewek fundamentowych z betonu klasy min.B25 o szerokość 550mm i głębokości między 1100mm a 1200 mm poza strefą przemarzania gruntu (ale nie mniej niż 200 mm).

Kolczatki montowane są do podłoża przy pomocy stalowych kołków rozporowych.

Przeznaczenie : samochody ciężarowe (8 ton na oś)

Zabezpieczenie : galwanizowanie

Kolczatka z możliwością sprzężenia z barierą za pomocą zestawu:(ciągną+przegubów kulistych)

Kolczatka ocynkowana ogniowo (kolor srebrny)

Cena za metr bieżący.

Termin realizacji 14-21 dni roboczych.

Odbiór osobisty z magazynu firmy HERZ

Zapraszamy na naszą stronę gdzie można znaleźć [kolczatki parkingowe](#)