HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/kolowrot-wysoki-pojedynczy-1491-201-lps1175-a1sr1-p-8957.html



Kołowrot wysoki pojedyńczy 1491-201 LPS1175 A1(SR1)

OPIS PRODUKTU

Kołowroty pojedyncze 1491, przedstawione tutaj, są częścią serii kołowrotów 1491, obejmującej jednostki pojedyncze i podwójne.

Kołowroty typu 1491 przeszły zewnętrzne testy, zostały zatwierdzone i uzyskały akredytację zgodnie z normą LPS1175: Wydanie 8.
Gama kołowrotów jest obszerna, obejmuje kołowroty klasy A1(SR1)-D10(SR4) w konfiguracjach pojedynczych i podwójnych oraz różnorodne rotory pierścieniowe, łopatkowe i proste.

Pojedynczy kołowrót 1491-201 LPS1175 A1 (SR1)
Wszystkie zewnętrznie akredytowane produkty A1(SR1), B2 (SR2) i C5(SR3) mogą być wyposażone w rotory z prostymi prętami lub rotory z prętami chmielonymi i są dostępne jako jednostki pojedyncze lub podwójne. Wymagana wytrzymałość produktu D10(SR4) narzuca zastosowanie rotora z łopatkami.

Kołowrót został zaprojektowany do montażu powierzchniowego dla szybkiego wdrożenia.

Zastosowania:
kontroli przejść w miejscach, gdzie ważne jest bezpieczeństwo jak:

- lotniska
- elektrownie
- serwerownie
- biurowce
- obiekty przemysłowe
- budynki rządowe
- obiekty sportowe

Główne cechy:

- Mechanizm głowicy ryglującej 90 stopni, zwalniany elektrycznie w obu kierunkach
- Przekaźniki wykrywające wirnik, zapewniające kontakt bez napięcia po obrocie wirnika w dowolnym kierunku
- Panele LED z diodami stanu informujące, kiedy należy kontynuować
- Zasilanie sieciowe 240 V AC 2 A
- Awaria zablokowana w przypadku awarii zasilania
- Zadaszenie chodnika z dolnym oświetleniem
- Boczne panele pokryte ocynkowaną siatką spawaną (SR2-SR4): przezroczyste dla monitoringu CCTV
- Montaż bezpośrednio na betonowej podstawie
- Wykończenie malowane proszkowo w standardowym kolorze RAL

- Możliwość montażu na miejscu, jeśli dostarczony w paczkach
- Więcej informacji można znaleźć na indywidualnych rysunkach

Specyfikacja:

- Pojedyncze kołowroty (szer. 1350 mm x gł. 1330 mm)