HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:59

Link do produktu: https://napedy24.pl/kolumna-szlabanu-parkingowego-faac-b614-24v-ciemny-szary-ral-7021-p-12588.html



Kolumna szlabanu parkingowego FAAC B614 24V ciemny szary RAL 7021

Cena brutto	**6 396,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(12588) 1046142**
KOD PRODUCENTA	**B614 ciemny szary RAL 7021**
PRODUCENT	**FAAC**
PRODUCENT	**FAAC**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WYKOŃCZENIE	**RAL 7021**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Jednostka szlabanu parkingowego FAAC B614

WYKOŃCZENIE OBUDOWY : ciemny szary RAL 7021

Szlaban parkingowy FAAC B614 – bezpieczeństwo, wydajność, nowoczesny design

FAAC B614 to nowoczesny, elektromechaniczny szlaban 24 V, zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu – idealny dla osiedli, firm, obiektów użyteczności publicznej. Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanym rozwiązaniom technicznym łączy wydajność z maksymalnym bezpieczeństwem użytkowania

Kluczowe cechy:

1. **Zasilanie i moc**
   - Napięcie: 220–240 V AC, 50/60 Hz
   - Silnik szczotkowy 24 V DC o mocy 165 W i maksymalnym momencie 300 Nm – gwarancja szybkiego i sprawnego działania

2. **Bezpieczeństwo**

- Enkoder inkrementalny zintegrowany z silnikiem umożliwia precyzyjne sterowanie i automatyczny zwrot napędu w przypadku napotkania przeszkody („anty-zgniatanie”)

1. **Wydajność pracy**
    - Częstotliwość użytkowania: 100%, praca ciągła – gotowość przy najwyższym natężeniu ruchu
2. **Szybkość działania**
    - Ramię 3 m otwiera się w
3. **Wytrzymała konstrukcja**
    - Obudowa ze stali ocynkowanej i pokrycia lakierem proszkowym – odporność na warunki atmosferyczne
    - Stopnie ochrony: IP55 (centrala), IP44 (obudowa) – ochrona elektroniki podczas eksploatacji na zewnątrz
4. **Stylowy i funkcjonalny design**
    - Modny kształt „V” i kompaktowa konstrukcja zapewniająca miejsce na akcesoria
    - Zintegrowana centrala sterująca E614 – łatwe programowanie i diagnostyka z poziomu obudowy
5. **Bogate możliwości personalizacji**
    - Ramię prostokątne lub owalne („S”), dostępne w różnych długościach do 6 m
    - Opcje: oświetlenie LED, semafor sygnalizacyjny, oświetlenie ramienia, zestawy montażowe – pełna elastyczność w zależności od potrzeb

Zalety dla klienta:

- **Bezpieczeństwo** – system anty-zgniatania z enkoderem gwarantuje spokój użytkowników.
- **Wydajność** – szybki czas otwarcia i gotowość do pracy w trybie ciągłym przy intensywnym ruchu.
- **Trwałość** – solidna obudowa ze stali i ochrona przeciwkorozyjna na lata.
- **Personalizacja** – wiele wariantów ramion i dodatków, dopasowanych do przestrzeni i stylu obiektu.
- **Łatwa obsługa** – centrala E614 z intuicyjnym panelem, możliwość sterowania radiowego i diagnostyki.

Podsumowanie oferty

FAAC B614 to rozwiązanie premium dla parkingów, osiedli i firm – łączy nowoczesny design, niezawodność i bezpieczeństwo, wspierane zaawansowaną elektroniką i bogatym pakietem akcesoriów. To inwestycja na lata, zarówno pod względem wydajności jak i komfortu użytkowania.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO FAAC B614

Parametr	Wartość
Model	B614
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Szczotkowy 24 V DC
Maks. pobór mocy	165 W

Maks. moment obrotowy	300 Nm
Materiał wykonania obudowy	Stal
Rodzaj zabezpieczenia	Stal ocynkowana, 20 µm farba poliestrowa
Enkoder	Inkrementalny, zintegrowany z silnikiem
Rodzaj spowolnienia	Elektroniczne i mechaniczne
Rodzaj ramienia	Prostokątne lub owalne
Temperatura pracy	-20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony	IP55 (centrala), IP44 (obudowa)
Ciężar urządzenia	40 kg
Wymiary (DxGxW)	360 x 250 x 1163 mm (podstawa 305 x 230 mm)
Maks. długość ramienia	5 m
Czas otwierania	