

Link do produktu: <https://napedy24.pl/kompletny-zestaw-monitoringu-4-kamery-tiandy-2mpix-starlight-tc-nc24mc-p-3602.html>



Kompletny zestaw monitoringu - 4 kamery Tiandy 2Mpix STARLIGHT TC-NC24MC

NUMER KATALOGOWY	g5625
PRODUCENT	Tiandy

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu4x Kamera TIANDY 2 MPix TC-NC24MC

Ilość pikseli Wyjście wideo kompozytowe Czułość	1920(H)x1080(V) BNC CVBS Kolor: 0.05 Lux/(F1.4, wł. AGC), B/W: 0.01Lux/(F1.4, wł. AGC); 0 Lux wł. IR > 50 dB (wył. AGC) Automatyczny/ręczny
Stosunek S/N Balans Bieli (ATW) Specyfikacja System skanowania Przetwornik Ilość pikseli Wyjście wideo kompozytowe Czułość	Skanowanie progresywne 1/2.7" 2MP CMOS 1920(H)x1080(V) BNC CVBS Kolor: 0.05 Lux/(F1.4, wł. AGC), B/W: 0.01Lux/(F1.4, wł. AGC); 0 Lux wł. IR > 50 dB (wył. AGC) Automatyczny/ręczny
Stosunek S/N Balans Bieli (ATW) 1x Rejestrator sieciowy Tiandy TC-NR4004M7-P1	
• 4-kanałowy rejestrator z PoE oraz systemem IVA • Nagrywanie obrazu z 4 kamer IP 6MP/5MP/4MP/1080p/720p • Podgląd na żywo w rozdzielczości Full HD 1080p przez port HDMI lub VGA • Funkcja Pentaplex pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie • Odtwarzanie 1 kanału 6MP/5MP/4MP lub4 kanałów 1080p • Obsługa standardu Onvif profil S • Plug&Play – automatyczne wykrywanie kamer Tiandy • Wyszukiwanie kamer IP innych producentów zgodnych z protokołem Onvif • Obsługa 1 dysku SATA o pojemności do 8TB	
1x Skrzętka komputerowa UTP 100 metrów	
• Typ: UTP • Kategoria: 5E • Materiał: żyła CCA • Długość: 100 metrów • Kabel przeznaczony do monitoringu	

Zestaw wtyków RJ-45 z zaciskarką

Zestaw ośmiostykowych, standardowych złącz używanych najczęściej do zakończenia przewodów typu "skrętka" (UTP, STP itp.). Najbardziej rozpowszechnione jako podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet. Końcówki wykonane są z wytrzymałego przezroczystego plastiku. W zestawie znajduje się również zaciskarka.

1x Dysk Twardy 1TB

- Pojemność dysku: 1TB
- Rodzaj dysku: HDD
- Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
- Format dysku: 3.5"

Wysokiej jakości obraz 2Mpx

Zastosowany przetwornik przekazuje obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości 2560x720pt. Tak duża rozdzielczość umożliwia powiększenie obrazu na żywo i identyfikowanie osób lub numerów rejestracyjnych pojazdów.

Widoczność w nocy

Kamera została wyposażona w nowoczesną diodę podczerwieni, dzięki której zapewni nam doskonałej jakości obraz w nocy i widoczność do 30 m.

Zdalny podgląd obrazu

Kamery oferują podgląd obrazu na żywo na urządzeniach mobilnych. Należy tylko pobrać za darmo aplikację **EasyLive** ze sklepu **AppStore lub Google Play** i cieszyć się zdalnym podglądem z Twoich kamer.

Power over Ethernet

Kamera posiada port LAN z PoE w standardzie 802.3af. Takie rozwiązanie, pozwala na równoczesne zasilanie kamery ze switcha PoE oraz przysyłanie danych do rejestratora jednym przewodem sieciowym. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego okablowania do zasilania, dzięki czemu koszty instalacji są niższe.

Współczynnik ochrony IP66

Nasza kamera gwarantuje niezakłóconą pracę w skrajnych temperaturach oraz pyłoszczelność dzięki klasie szczelności IP66.

Kodowanie obrazu H.265

Kodek H.265 oferuje dwukrotnie lepszą kompresję niż dotychczas stosowany H.264. Dwa razy mniejszy rozmiar pliku oznacza dwa razy krótszy czas pobierania nagrań z rejestratora, dwa razy mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość łącza czy dwa razy mniej na przechowywanie materiału wideo. Oznacza to, iż ta sama pojemność dysków twardych wystarczy na dwa razy dłuższy okres rejestracji obrazu.

Funkcje IVA (Inteligentna Analiza Obrazu)

Kamery Tiandy zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające inteligentne przetwarzanie rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Technologia IVA wspiera operatorów telewizji dozorowej w podjęciu natychmiastowego działania po wystąpieniu krytycznej sytuacji.

Strefy strzeżone

Funkcja ta pozwala użytkownikowi zdefiniować dowolny obszar widziany na obrazie kamery. Wykrycie ruchu w tym obszarze wywołuje alarm. Definiowanie obszaru realizowane jest za pomocą linii- pozwala to bardzo dokładnie wyznaczyć chronioną strefę.

Licznik przekroczeń linii

Kamery Tiandy pozwalają zliczać zdarzenia wywoływane przekroczeniami linii wyznaczonej przez administratora kamery. Funkcja może być wykorzystywana do liczenia klientów odwiedzających sklep, samochodów wjeżdżających na parking itp. Dzięki temu nie trzeba kupować dodatkowych urządzeń służących do liczenia klientów.

Potrójny strumień wideo

Kamera potrafi na wyeksportować 3 różne rodzaje strumieni wideo w jednym czasie. Jednocześnie w strumieniu głównym emituje obraz w pełnej rozdzielczości dla podglądu i w celu przechowywania. W strumieniu dodatkowym o niższej rozdzielczości emitowany jest obraz dla podglądu zdalnego. Trzeci strumień przeznaczony jest dla urządzeń mobilnych.

Pozostałe funkcjePowiadomienia e-mail o zdarzeniach

Po odpowiedniej konfiguracji rejestrator może wysłać wiadomość e-mail wraz ze zdjęciem z kamery. Może ona dotyczyć stanu samego urządzenia lub dozorowanego obiektu (detekcja ruchu, naruszenie obszaru itp.)

Wiele kont użytkowników z różnymi uprawnieniami

Dzięki tej funkcji możemy precyzyjnie delegować uprawnienia. Nie każdy użytkownik powinien mieć dostęp do odtwarzania, archiwizacji, usuwania nagrań czy zmiany ustawień rejestratora.

Zabezpieczenia antysabotażowe

Rejestrator jest w stanie sam wykryć zasłonięcie pola kamery lub przecięcie przewodu do niej prowadzącego i odpowiednio nas o tym poinformować.

Zarządzanie rejestratorem przez przeglądarkę

Pełny dostęp do ustawień rejestratora jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy do tego połączenie z Internetem i przeglądarką.