

Link do produktu: <https://napedy24.pl/modul-czytnika-zblizeniowego-vidos-one-a2000-mf-p-7117.html>



MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO VIDOS ONE A2000-MF

Cena	344,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ONE A2000-MF
KOD PRODUCENTA	A2000-MF
PRODUCENT	VIDOS

OPIS PRODUKTU

MODUŁ CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO VIDOS A2000-MF (MIFARE 13,56kHz)

VIDOS ONE jest modułowym systemem przeznaczonym do wideodomofonów funkcjonujących w technologii IP.

Jego konstrukcja została bardzo dokładnie przemyślana. W związku z tym, że jest ona elastyczna, użytkownik ma prawo dostosować produkt do własnych oczekiwań oraz potrzeb swojej instalacji.

Nowoczesność systemu przekłada się na fakt, że w trakcie jego używania możliwe jest uzyskanie wielu korzyści w związku z zaawansowanymi technologicznie funkcjami. W związku z czym posiada niewątpliwą renomę.

Vidos One pracuje jako samodzielny system wideodomofonowy przeznaczony dla **niewielkich instalacji jedno oraz kilkurodzinnych**. Jednak w tym samym czasie służy **złożonym instalacjom osiedlowym** charakteryzującym się obsługą większej ilości wejść oraz portiernią. Wszystkie wykorzystane w systemie elementy są kompatybilne.

Moduł czytnika zbliżeniowego używany jest w systemie **Vidos ONE**.

Czytnik funkcjonujący w standardzie **MIFARE 13,56 KHz** jest terminalem kontroli dostępu. Jednakże na tym się nie kończy. Służy on także do otwierania wejścia w sposób zbliżeniowy. Otwarcie odbywa się w sytuacji, kiedy zbliży się wszystkie tagi zgodne z obsługiwaną częstotliwością.

W trakcie współdziałania z programem **VIDOS ONE PC** jest on jednocześnie samodzielnym systemem kontroli dostępu, co jest wzbogacone o rejestrowanie zdarzeń.

Zastosowano dyskretne podświetlenie **LED**, co sprawia, że czytnik jest używany zarówno w ciągu dnia, jak i nocy (ciemność nie stanowi dłużej przeszkody).

A2000-EM funkcjonuje w połączeniu z modułem głównym – A2000, a z kolei do zasilenia wykorzystuje się port RS485.

FUNKCJE

Funkcje:

- Konieczne jest podłączenie do modułu głównego A2000.
- Zastosowany czytnik zbliżeniowy uplasował się w standardzie MIFARE 13,56 KHz.
- Do zasilania używa się portu komunikacyjnego RS485.
- Programowanie umożliwia Program Vidos ONE PC.
- System posiada przypisaną klasę szczelności IP65 oraz klasę odporności IK07.

-
- Montaż odbywa się w obudowie podtynkowej oraz natynkowej.
 - Gabaryty: 100x99x34 mm.

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

Firma Wena

Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy

tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl