

Link do produktu: <https://napedy24.pl/modul-esd-system-zarzadzania-kontrola-wejscia-dla-bramek-sensorycznych-p-13292.html>



Moduł ESD system zarządzania kontrolą wejścia dla bramek sensorycznych

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13292)
KOD PRODUCENTA	ESD
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Profesjonalny System Kontroli Dostępu ESD - kompleksowa ochrona stref produkcyjnych

Poznaj innowacyjny **system kontroli dostępu ESD**, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i pełnej kontroli w środowiskach wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne. To zaawansowane rozwiązanie łączy funkcjonalność bramki wejściowej, testera ESD oraz inteligentnego systemu zarządzania w jednym urządzeniu.

Dzięki wykorzystaniu technologii RFID/UHF, komunikacji sieciowej oraz rozbudowanego oprogramowania, system umożliwia nie tylko autoryzację wejścia, ale również natychmiastową analizę wyników testów opasek i obuwia antystatycznego. Wbudowane funkcje raportowania i monitoringu pozwalają na bieżąco kontrolować sytuację w zakładzie i szybko reagować na nieprawidłowości.

To niezawodne narzędzie dla firm, które stawiają na jakość, bezpieczeństwo i automatyzację.

Kluczowe funkcjonalności

- Kontrola wejść z wykorzystaniem kart RFID
- Pomiar rezystancji opasek i obuwia ESD
- Natychmiastowa reakcja systemu (
- Rejestracja i archiwizacja danych
- Integracja z systemami zarządzania personelem
- Możliwość pracy w sieci i synchronizacji danych

Zastosowanie i korzyści

System doskonale sprawdzi się w zakładach elektronicznych, halach produkcyjnych, laboratoriach oraz wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona przed ESD. Automatyczne zbieranie danych, możliwość eksportu raportów oraz integracja z innymi systemami sprawiają, że zarządzanie personelem staje się prostsze i bardziej efektywne.

To rozwiązanie, które realnie podnosi standardy bezpieczeństwa i usprawnia codzienną pracę.



DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SYSTEMU KONTROLI WEJŚCIA ESD

Parametr	Specyfikacja
Zasilanie	DC 9V / 1A
Wyświetlacz	3,5" panel dotykowy
Procesor	RK3568, 4 rdzenie
Pamięć	2 GB RAM / 16 GB ROM
Komunikacja	Wi-Fi, Bluetooth
Porty	Ethernet, USB, RS232
Czas reakcji	poniżej 0,1 sekundy
Test opaski	750 kΩ - 35 MΩ
Test obuwia	750 kΩ - 100 MΩ
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Wilgotność	do 90%
System	Android 11 / Debian 11