

Link do produktu: <https://napedy24.pl/modul-komunikacyjny-gsmgprs-gsm-4-p-1125.html>

Moduł komunikacyjny GSM/GPRS GSM -4

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1613
KOD PRODUCENTA	1613
PRODUCENT	SAMSUNG

OPIS PRODUKTU

Moduł komunikacyjny GSM/GPRS GSM -4 Skuteczne narzędzia powiadamiania odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych systemach alarmowych.

W ofercie firmy SATEL znaleźć można szereg urządzeń zaprojektowanych do niezawodnego przekazania informacji alarmowej poprzez sieć telefoniczną (POTS i ISDN), sieć komórkową GSM czy sieci Ethernet.

Moduł powiadamiania i sterowania telefonicznego realizujący szereg zaawansowanych funkcji.

Posiada wbudowany dwuzakresowy telefon przemysłowy Sony Ericsson GM47.

Umożliwia powiadamiania o alarmie za pośrednictwem analogowej linii telefonicznej oraz sieci GSM (posiada gniazdo karty SIM).

Dzięki symulacji analogowej linii telefonicznej z wykorzystaniem sieci komórkowej, istnieje możliwość takiego ustawienia modułu aby w przypadku awarii lub sabotażu ustawionej jako podstawowa drogi powiadamiania, użył do tego celu drogi alternatywnej.

Kontroluje on zarówno stan linii analogowej jak i poziom sygnału antenowego.

Urządzenie posiada 4 programowalne wejścia do których mogą być podłączone czujniki w konfiguracji NO/NC oraz 3 wyjścia typu OC, które mogą być sterowane ręcznie, stanem wejść lub zdalnie - za pośrednictwem wysłanych do niego SMS-ów lub sygnałów wybierania tonowego DTMF a także za pomocą funkcji CLIP.

Urządzenie może również potwierdzać wykonanie zadanego sterowania a także informować o stanie wejść i wyjść wysyłając SMS-y określonej treści. GSM-4 współpracuje z centralami alarmowymi, telefonicznymi oraz ze stacją monitorującą STAM1.

Może pracować w charakterze modemu zewnętrznego w połączeniu z centralami INTEGRA i CA64.

Posiada wbudowany wyświetlacz LCD ułatwiający bezpośrednią komunikację z użytkownikiem.

Programowanie odbywa się za pośrednictwem portu RS232 i program DLOAD10 lub przycisków modułu.

Parametry techniczne:

- Ilość wejść: 4,
- Ilość wyjść: 3 sterujące + 1 sygnalizujące awarie linii telefonicznej ,
- Obciążalność wyjść: 4x 50mA
- , Wyjście zasilania urządzeń zewnętrznych o obciążalności 300mA,
- Gniazda: Karty SIM,
- Synteza mowy SM-2 RS-232, zewnętrznej i wewnętrznej linii telefonicznej, zasilania (12V DC),
- Pobór prądu (czuwanie): 100mA,
- Pobór prądu (aktywny telefon): 250mA,
- Temperatura pracy: -10...+55st.C.
- symulacja analogowej linii telefonicznej z wykorzystaniem sieci komórkowej automatyczne przełączanie na tor GSM w przypadku uszkodzenia linii telefonicznej
- 4 programowalne wejścia wyzwalające powiadamianie i/lub monitoring GPRS
- konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję GPRS
- 3 wyjścia z możliwością zdalnego sterowania
- DTMF/SMS/CLIP konwersja komunikatów
- PAGER (DTMF) na SMS wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem
- CLIP odbiornik SMS dla stacji monitorującej praca w charakterze modemu zewnętrznego (centrale z serii INTEGRA)
- port RS-232 do programowania modułu i wykorzystania funkcji modemu