

Link do produktu: <https://napedy24.pl/modul-wywołania-vidos-one-a2000-n-p-7119.html>



# MODUŁ WYWOŁANIA VIDOS ONE A2000-N

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena             | 269,99 zł   |
| DOSTĘPNOŚĆ       | DOSTĘPNY    |
| CZAS WYSYŁKI     | 2-3 DNI     |
| NUMER KATALOGOWY | ONE A2000-N |
| KOD PRODUCENTA   | A2000-N     |
| PRODUCENT        | VIDOS       |

## OPIS PRODUKTU

### MODUŁ WYWOŁANIA VIDOS A2000-N

**VIDOS ONE jest modułowym systemem wideodomofonowym przeznaczonym do pracy w technologii IP.**

Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji przekłada się na możliwość utworzenia korzystnej wersji, która zgadza się z gustami użytkownika oraz dobrze współpracuje z wybraną instalacją.

Jest to nowoczesny system, który daje możliwość używania zaawansowanych technologicznie funkcji.

**Vidos ONE** zostaje wykorzystano w formie samodzielnego systemu wideodomofonowego w przypadku **niewielkich instalacji jedno oraz kilkurodzinnych**. Korzysta się z niego także, kiedy mowa o **zaawansowanych i rozbudowanych instalacjach osiedlowych** w których następuje zarządzanie większą ilością wejść, a dodatkowo również portiernią. Zastosowane w systemie elementy są całkowicie kompatybilne.

Moduł wyświetlacza **LCD** używany zostaje w trakcie pracy systemu **VIDOS ONE**.

Za sprawą zamontowania odpowiedniego wyświetlacza, możliwe jest **odczytanie listy lokatorów** i w oparciu o nią wywołanie właściwego lokalu. Ekran służy do uzyskania danych odnośnie **aktualnego połączenia**, a dodatkowo widoczna jest na nim każda operacja odbywająca się. Umożliwia to klawiatura oraz **czytnik RFID**.

Wprowadzono stonowane podświetlenie **LED**, dzięki czemu pora nocna nie stanowi już przeszkody w trakcie korzystania z czytnika.

A2000-LCD jest systemem, który nie funkcjonuje bez modułu głównego A2000. Do zasilania używa się portu RS485.

## FUNKCJE

### Funkcje:

- Konieczne jest podłączenie go do modułu głównego, którym jest A2000.
- Posiada on mechaniczne przyciski wywoływania, które się podświetlają na biało.
- Zastosowano automatycznie podświetlane szyldy. One również podświetlają się na biało.
- Port komunikacyjny RS485 służy do zasilania.

- 
- Programowanie odbywa się przy pomocy programu Vidos ONE PC.
  - Moduł ma przypisaną klasę szczelności IP65 oraz klasę odporności IK07.
  - Prezentowany system może znaleźć się i w obudowie podtynkowej oraz natynkowej.
  - Gabaryty: 100x99x34 mm.

## GWARANCJA 36 MIESIĘCY

# Serwis i reklamacje

### **Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019**

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
  - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
  - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
  - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
  - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
  - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
  - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
  - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
  - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
  - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
  - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
  - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
  - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

---

Firma Wena  
Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy  
tel. 22 8370286; 22 8174008  
e-mail: [biuro@vidos.pl](mailto:biuro@vidos.pl)  
[www.vidos.pl](http://www.vidos.pl)