

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-kenwei-kw-e703fc-b-czarny-p-2026.html>



Monitor KENWEI KW-E703FC-B czarny

Cena

939,84 zł

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI

2-3 DNI

NUMER KATALOGOWY

KW-E703FC-B

KOD PRODUCENTA

KW-E703FC-B

Kod EAN

5905668416246

PRODUCENT

KENWEI

OPIS PRODUKTU

Monitor KENWEI KW-E703FC-B czarny

Zestawy wideofonowe z modułem wewnętrznym KW-E703FC-B v2

- kolorowy wyświetlacz 7" TFT-LCD
- możliwość bezpośredniego sterowania rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułem zewnętrznym (panel zewnętrzny z kamerą) i wewnętrznym (monitor wideodomofonu)
- możliwość obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej
- możliwość podglądu pola obserwacji kamery (90 sekundowy podgląd obrazu z kamery przy wywołaniu panela bramowego)
- dwa dedykowane wejścia dla kamer
- maksymalna obsługa 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z jednego przycisku panela zewnętrznego
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika
- możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka
- wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania
- możliwość sterowania bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1)
- obudowa czarna ze srebrną ramką
- wymiary: 244,5x124x27,7 mm
- tworzy zestaw wideofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI

Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G

- przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- możliwość zdalnego otwarcia wejścia
- zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

Dane techniczne:

Wyświetlacz 7" TFT LCD kolorowy

Sposób obsługi głośnomówiący

Min. liczba przewodów 4(5)**+2

Max liczba paneli bramowych 2

Max liczba paneli bramowych z rozdzielnikiem KW-516F 4

Max liczba kamer CCTV* 4

Max liczba kamer CCTV* z rozdzielnikiem KW-516F 6

Max liczba dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku 3 / 3

Intercom / przekazanie rozmowy (w ramach 1 użytkownika) tak

Moduł pamięci —

Zapis filmów / zdjęć —

Wyjście audio / video —

Dodatkowy przycisk dzwonka wejście S-CALL

Dodatkowy sygnalizator wywołania wyjście RING-OUT

Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia —

Automatyczna sekretarka —

Przekazanie rozmowy na telefon moduł Kenwei KW-401G

Sterowanie bramą automatyczną moduł KW-EX1

Wymiary gabarytowe 245 x 124 x 28 mm

Zestaw składa się z: moduł wewnętrzny z ramką montażową, zasilacz, przewody połączeniowe, wkręty montażowe + moduł zewnętrzny

Tworzy zestaw z: KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420 lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub VKW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B lub KW-137MC-2B lub KW-136M / KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

* w tym kamery w panelach bramowych

** piąty przewód zapewnia stałe podświetlenie etykiet adresowych w wybranych panelach bramowych i jest konieczny w przypadku paneli z czytnikami kluczy zbliżeniowych.