

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 17:04

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-kenwei-kw-e703fc-w-bialy-p-2027.html>

Monitor KENWEI KW-E703FC-W biały



Cena	939,84 zł
DOSTĘPNOŚĆ	WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KW-E703FC-W
KOD PRODUCENTA	KW-E703FC-W
Kod EAN	5905668416253
PRODUCENT	KENWEI

OPIS PRODUKTU

Monitor KENWEI KW-E703FC-W biały

Zestawy wideofonowe z modułem wewnętrznym KW-E703FC-W v2

- kolorowy wyświetlacz **7" TFT-LCD**
- możliwość bezpośredniego sterowania rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułem zewnętrznym (panel zewnętrzny z kamerą) i wewnętrznym (monitor wideodomofonu)
- możliwość obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej
- możliwość podglądu pola obserwacji kamery (90 sekundowy podgląd obrazu z kamery przy wywołaniu panela bramowego)
- dwa dedykowane wejścia dla kamer
- maksymalna obsługa 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z jednego przycisku panela zewnętrznego
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika
- możliwość podłączenia dodatkowego przycisku dzwonka
- wyjście do podłączenia dodatkowego głośnika sygnału wywołania
- możliwość sterowania bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1)
- obudowa biała ze srebrną ramką
- wymiary: 244,5x124x27,7 mm
- tworzy zestaw wideofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI

Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G

- przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- możliwość zdalnego otworzenia wejścia
- zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

Dane techniczne:

Wyświetlacz	7" TFT LCD kolorowy
-------------	---------------------

Sposób obsługi	głosnomówiący
----------------	---------------

Min. liczba przewodów	4(5)**+2
-----------------------	----------

Max liczba paneli bramowych	2
-----------------------------	---

Max liczba paneli bramowych z rozdzielnikiem KW-516F	4
---	---

Max liczba kamer CCTV*	4
------------------------	---

Max liczba kamer CCTV* z rozdzielnikiem KW-516F	6
--	---

Max liczba dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku	3 / 3
---	-------

Intercom / przekazanie rozmowy (w ramach 1 użytkownika)	tak
--	-----

Moduł pamięci	—
---------------	---

Zapis filmów / zdjęć	—
----------------------	---

Wyjście audio / video	—
-----------------------	---

Dodatkowy przycisk dzwonka	wejście S-CALL
----------------------------	----------------

Dodatkowy sygnalizator wywołania	wyjście RING-OUT
----------------------------------	------------------

Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia	—
---	---

Automatyczna sekretarka	—
-------------------------	---

Przekazanie rozmowy na telefon	moduł Kenwei KW-401G
--------------------------------	--------------------------------------

Sterowanie bramą automatyczną	moduł KW-EX1
-------------------------------	------------------------------

Wymiary gabarytowe	245 x 124 x 28 mm
--------------------	-------------------

Zestaw składa się z: moduł wewnętrzny z ramką montażową, zasilacz, przewody połączeniowe, wkręty montażowe + moduł zewnętrzny

Tworzy zestaw z: KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420 lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub VKW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B lub KW-137MC-2B lub KW-136M / KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

* w tym kamery w panelach bramowych

** piąty przewód zapewnia stałe podświetlenie etykiet adresowych w wybranych panelach bramowych i jest konieczny w przypadku paneli z czytnikami kluczy zbliżeniowych.