

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-kenwei-kw-s702c-b-czarny-p-2025.html>

Monitor KENWEI KW-S702C-B czarny

Cena	1 061,61 zł
DOSTĘPNOŚĆ	WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KW-S702C-B
KOD PRODUCENTA	KW-S702C-B
Kod EAN	5905668416222
PRODUCENT	KENWEI

OPIS PRODUKTU

Monitor KENWEI KW-S702C-B czarny

Zestawy wideodomofonowe z modułem wewnętrznym KW-S702C-B

- kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD, podświetlana, dotykowa klawiatura
- możliwość bezpośredniego sterowania rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi
- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułem zewnętrznym (panel zewnętrzny z kamerą) i wewnętrznym (monitor wideodomofonu)
- możliwość obserwacji wizyjnej osoby odwiedzającej
- możliwość podglądu pola obserwacji kamery (90 sekundowy podgląd obrazu z kamery przy wywołaniu panela bramowego)
- dwa dedykowane wejścia dla kamer
- maksymalna obsługa 4 wejść (przy użyciu KW-516F)
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z jednego przycisku panela zewnętrznego
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie użytkownika
- możliwość sterowania bramą automatyczną (przy użyciu KW-EX1)
- wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp. (90 sekundowy podgląd obrazu z kamery przy wywołaniu z panela bramowego)
- czarna błyszcząca obudowa w srebrnej ramce
- zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- montaż: wiszący, natynkowy
- wymiary: 240x136x27,4
- tworzy zestaw wideofonowy z 4-przewodowym panelem bramowym KENWEI

Dodatkowe funkcje przy zastosowaniu modułu GSM KW-401G

- przekierowanie rozmów na dowolnie zdefiniowany numer telefonu
- konfiguracja zdalna przez wiadomości SMS
- możliwość zdalnego otwarcia wejścia
- zapis ostatnich pięciu zdalnych otwarć
- funkcja zdalnego otwierania bez naliczania opłat za połączenie
- umożliwia ustawienie czasu zwarcia przekaźnika w panelu zewnętrznym (1-9s)
- współpracuje z kartami SIM dowolnego operatora (w standardach GSM 900/1800)

Dane techniczne:

Wyświetlacz	7" TFT LCD kolorowy
Sposób obsługi	głośnomówiący
Min. liczba przewodów	4(5)**+2
Max liczba paneli bramowych	2
Max liczba paneli bramowych z rozdzielaczem KW-516F	4
Max liczba kamer CCTV*	4
Max liczba kamer CCTV* z rozdzielaczem KW-516F	6
Max liczba dodatkowych monitorów / unifonów wywoływanych z 1 przycisku	3 / 3
Intercom / przekazanie rozmowy (w ramach 1 użytkownika)	tak
Moduł pamięci	—
Zapis filmów / zdjęć	—
Wyjście audio / video	- / +
Dodatkowy przycisk dzwonka	—
Dodatkowy sygnalizator wywołania	—
Przycisk funkcyjny dowolnego przeznaczenia	—
Automatyczna sekretarka	—
Przekazanie rozmowy na telefon	moduł Kenwei KW-401G
Sterowanie bramą automatyczną	moduł KW-EX1
Wymiary gabarytowe	240 x 136 x 27,4 mm

Zestaw składa się z: moduł wewnętrzny z ramką montażową, zasilacz, przewody połączeniowe, wkręty montażowe + moduł zewnętrzny

Tworzy zestaw z: KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420 lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub VKW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B lub KW-137MC-2B lub KW-136M / KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC