

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-kolorowy-orno-vt-6912m-p-662.html>



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	1032
KOD PRODUCENTA	1032
PRODUCENT	ORNO

OPIS PRODUKTU

Monitor kolorowy Orno VT-6912M

- video monitor kolorowy,
- bez słuchawkowy,
- głośnomówiący do rozbudowy zestawów wideo domofonowych VT-6912
- płaski kineskop 7" LCD
- rozdzielczość 1440 x 234
- współpracuje z czterema kamerami (przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS)
- możliwość podłączenia dodatkowych monitorów
- funkcja interkomu przy zastosowaniu dodatkowego monitora ekran dotykowy obsługiwany przez specjalne menu OSD w języku polskim
- wbudowana pamięć 120 kolorowych obrazów, które mogą być utrwalane w trybie ręcznym lub automatycznym, w przypadku kamery CCTV(tylko w trybie ręcznym)
- płynna regulacja parametrów monitora (głośność rozmowy, dzwonka, jasność i kontrast)
- możliwość wyboru 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- zasilanie DC 16V z zasilacza wymiary zewnętrzne: 160 x 220 x 30 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA VT-6912M PARAMETRY URZĄDZENIA

- Rodzaj wideodomofonu cyfrowy
- Rodzaj obrazu kolor
- Standard przesyłu obrazu duplex
- Funkcje podgląd, rozmowa z podglądem, otwieranie rygla, interkom
- Nominalne napięcie zasilania zestawu [V] DC 16V/800 mA z zasilacza
- Zasilacz zewnętrzny do gniazdka (w zestawie)
- Dodatkowe zasilanie do elektro zamka nie
- Parametry napięcia wyjściowego dla elektro zaczepu 12 V prądu stałego
- Max. liczba kamer 4 (przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału VT-MDS)
- Max. liczba monitorów 5 Możliwość rozbudowy VT-6912M, VT-6912K, VT-672, VT-3103R
- Funkcje dodatkowe menu ekranowe OSD (w języku polskim), moduł pamięci zapamiętuje 120 kolorowych zdjęć w trybie ręcznym lub automatycznym, wybór 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych

KAMERA - PARAMETRY MODUŁU

- Rodzaj kamery kolorowa,
- pin-hole,
- typ CCD, 1/3 cala
- Sposób montażu natynkowy lub podtynkowy
- Rozdzielczość 420 linii
- Czułość 0,1 lux Kąt obserwacji w pionie ok. 70o
- Kąt obserwacji w poziomie ok. 50o
- Sposób oświetlenia nocnego 6 diod LED pracujących w zakresie promieniowania podczerwonego
- Warunki pracy w zakresie temperatur od -20oC do +45oC
- Waga modułu 0,34 kg

-
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 40 x 122 x 23 mm

MONITOR - PARAMETRY MODUŁU

- Rodzaj monitora kolorowy, bezsluchawkowy, głośnomówiący z płaskim kineskopem LCD o przekątnej 7 cali, ekran dotykowy
- Rozdzielczość 1440 x 234
- Warunki pracy w zakresie temperatur od 0oC do +45oC
- Sygnał gongu generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności i wyborem 2 różnych dźwięków dzwonka z 15 dostępnych (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
- Waga modułu 0,82 kg
- Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) 220 x 160 x 30 mm

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)

- Przewód łączący kamerę z monitorem - rodzaj zależny od warunków eksploatacji (ziemny czy napowietrzny)
- Do 30 m przewód czterożyłowy (linka) o przekroju 0.5 mm².
- Między 30 a 300 m przewód dwużyłowy (linka) o przekroju 1 mm² + przewód koncentryczny na GND i Video.
- Przewód łączący kamerę z elektro zaczepem dwużyłowy o przekroju 1 mm²