

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitor-vidos-m690w-p-7035.html>

Monitor Vidos M690W

Cena	922,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	M690W
KOD PRODUCENTA	M690W
PRODUCENT	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocjuj13.06.2018.png

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu

- Monitor **Vidos M690W**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

Monitor Vidos M690

Monitor wideodomofonu idealnie wpisuje się zarówno w nowoczesne, jak i klasyczne wnętrze. Jest on nie tylko głośnomówiący, ale i bezsłuchawkowy, co przekłada się na komfort użytkowania. Dobrej jakości 7" ekran panoramiczny LCD umożliwia przejrzystość oraz brak zakłóceń. Do produkcji panelu znajdującego się z przodu wykorzystano najlepszej jakości materiały, określane mianem „nano glass”. Technologia ta zapewnia efekt obrazu, który widoczny jest w tafli szkła.

Projektanci skupili się zarówno na stworzeniu wyjątkowego produktu, jak również nie zapomnieli o żadnym szczególe. Monitor wideodomofonu został wzbogacony o dotykowe klawisze sterujące z opcją ich podświetlania. Ich obsługa nie powinna sprawiać najmniejszego problemu. M690B kieruje pracą dwóch stacji bramowych (2 stacje bądź 1 stacja wraz z kamerą CCTV). Kamera umożliwia śledzenie wybranego obszaru. Monitor został wzbogacony również w funkcję interkomu, do tego można przekierowywać konwersacje. Niewątpliwą zaletą systemu jest opcja na zwiększenie ilości monitorów oraz unifonów (do maksymalnie 3). Kieruje on elektozaczepem oraz bramą automatyczną. Jest to system, który współdziała z analogowymi stacjami bramowymi VIDOS.

Specyfikacja

- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 1280×600.
- Zarządzanie 2 stacjami bramowymi (lub 1 stacja+1 kamera CCTV).
- Możliwość wykorzystania interkomu oferuje porozumiewanie się pomiędzy urządzeniami wewnętrznymi.
- Panel sterowania jest kierowany dotykowo oraz podświetlany w odcieniu niebieskim.
- Kieruje elektrozaczepekem oraz bramą automatyczną.
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność oraz odcień).
- Opcja na wzbogacenie modułu o 3 monitory bądź unifony (wyjątkiem od tej reguły są monitory pochodzące z serii 900).
- Śledzenie obrazu z jednoczesną możliwością rozmowy oraz otwierania bramy.
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy.
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Wymiary: 208x150x22mm.