

Link do produktu: <https://napedy24.pl/monitoring-ahd-12-kamer-tubowych-vidiline-4mpix-p-3507.html>



MONITORING AHD 12 KAMER TUBOWYCH VIDILINE 4MPIX

NUMER KATALOGOWY

g4685

PRODUCENT

VidiLine

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu 12x Kamera tubowa VIDI-101T-4MP-AHD-W

- Rozdzielczość 4Mpix 2560x720pt
- Przetwornik OV4689 1/3
- Kompresja H.264
- Obiektyw 2.8 mm
- Zasięg podczerwieni do 20 metrów
- Współczynnik ochrony IP66
- Zasilanie 12V/DC
- Możliwość regulacji w 2 płaszczyznach
- Nowoczesne diody LED typu SMD
- Szybki i prosty montaż

1x Rejestrator cyfrowy VIDI-XVR-6216H

- 16-kanalowy rejestrator
- Nagrywanie obrazu z 16 kamer 4MP/1080p/720p/PAL
- Podgląd na żywo w rozdzielczości do 4MP przez port HDMI (4K) lub VGA
- Funkcja Pentaplex pozwalająca nagrywać, odtwarzać i zarządzać rejestratorem w jednym czasie
- Kompresja obrazu H.264
- Nagrywanie obrazu w trybie ręcznym, detekcji ruchu lub wg harmonogramu
- Dostęp z telefonu komórkowego przez aplikację XMEye (dostępna na Android/iOS)
- Archiwizacja nagrań w formacie .avi /.h264
- Obsługa 2 dysków SATA o pojemności do 6TB (łącznie 12TB)

1x Zasilacz stabilizowany typu DESKTOP 12V EKO

- Napięcie wyjściowe: 12V
- Częstotliwość napięcia: 47~63Hz
- Tętnienie i szumy: 1% max
- Temperatura pracy: od 0 do +40 stopni

1x Kabel RG-59 z zasilaniem 2*0,5mm K-60 - 50m

- Impedancja: 75 Ohm
- Żyłka: drut CU 0.59
- Izolacja: PE pełny 3.7
- Ekran: Folia Al (PET)
- Oplot: drut CCU
- Współczynnik ekranowania: > 75 dB
- Powłoka zewnętrzna: PVC 5.5 mm
- Drut zasilający 2x0.5
- Kabel sprzedawany w rolkach 50 metrowych.

1x Łączówka zasilania LZ-1/WTYK

-
- Ilość wyjść zasilania: 8 (2 listwy zaciskowe)
 - Ilość wejść zasilania: 1 Gniazdo 5.5/2.1
 - Maksymalne napięcie zasilania: 0-24V (typowo 12V) DC
 - Maksymalny prąd zasilania: 4 A
 - Temp. pracy / wilgotność wzgl.: -50..+55 C / 12x Zestaw złączek do podłączenia kamer CCTV
 - Komplet złączek do wszystkich kamer
 - Złączki przystosowane do montażu bez dodatkowych narzędzi

1x Dysk Twardy 1TB

- Pojemność dysku: 1TB
- Rodzaj dysku: HDD
- Interfejs: SATA III (6 Gb/s)

Główne funkcje zestawu: Wysokiej jakości obraz 1440p

Zastosowany przetwornik przekazuje obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości 2560x1440. Tak duża rozdzielczość umożliwia powiększenie obrazu na żywo i identyfikowanie osób lub numerów rejestracyjnych pojazdów.

Zdalny podgląd obrazu

Kamery oferują podgląd obrazu na żywo na urządzeniach mobilnych. Należy tylko pobrać za darmo aplikację vMEyeCloud ze sklepu AppStore lub Google Play i cieszyć się zdalnym podglądem z Twoich kamer.

Kodowanie obrazu H.264

Kodek H.264 oferuje dwukrotnie lepszą kompresję niż dotychczas stosowany M-JPEG. Dwa razy mniejszy rozmiar pliku oznacza dwa razy krótszy czas pobierania nagrań z rejestratora, dwa razy mniejsze zapotrzebowanie na przepustowość łącza czy dwa razy mniej na przechowywanie materiału wideo. Oznacza to, iż ta sama pojemność dysków twardych wystarczy na dwa razy dłuższy okres rejestracji obrazu.

Hybryda

Rejestrator cyfrowy VidiLine serii XVR współpracuje z kamerami AHD (Analog High Definition) / HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) / TCP/IP oraz PAL.

Zarządzanie rejestratorem z poziomu przeglądarki

Pełny dostęp do ustawień rejestratora jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy do tego wyłącznie połączenie z Internetem i przeglądarka.

Zobacz obraz z kamery

Kliknij, żeby odtworzyć obraz z kamery 4 Mpix.