HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:03

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-garazowych-beninca-jim3-ptci3-sila-600n-max-wys-2-5m-p-2391.html



Napęd do bram garażowych BENINCA JIM3 PTCI.3 sila 600N max. wys. 2,5m

CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**1699**
KOD PRODUCENTA	**1699**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

Model JIM3 to napęd z silnikiem 24V, z jednoczęściową szyną jezdną z paskiem kewlarowym, która zapewnia cichą i płynną obsługę wszelkich bram garażowych wbudowana centrala sterująca zasilanie 230 V silnik zasilany niskim napięciem 24V wbudowana lampa oświetlenia wewnętrznego układ wykrywający przeszkodę - zwiększający poziom bezpieczeństwa użytkowania możliwość zastosowania zewnętrznego włącznika sterowania siłownikiem w garażu szybkie i bezpieczne odblokowanie awaryjne w przypadku braku napięcia przystosowany do funkcjonowania na zasilanie awaryjnemożliwość odblokowania siłownika z zewnątrz (opcja) nowoczesne wzornictwo trwałość i niezawodność łatwy i wygodny montaż, oraz programowanie łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu automatyczne programowanie położeń krańcowych bramy dwie różne szybkości do wyboru prowadnica aluminiowa w której przesuwa się pasek kewlarowy gwarancja bezawaryjnej i długiej pracy.

[Parametry][JIM3]

- Zasilanie (V) 230
- max. wysokość bramy (m)2,50
- Max. powierzchnia bramy (m2) 11
- Sita uciągu max. (N) 600
- Prędkość (m/min) 13,1-9,8
- Sprawność (%) 80

W skład zestawu wchodzą:

- Siłownik JIM3 600N
- Szyna PTCI.3 jednoczęściowa max wysokość bramy 2,5m
- Radioodbiornik z kodem zmiennym
- Pilot 2-kanałowych BENINCA TO.GO2VA
- Elementy montażowe
- Gwarancja 24 miesiące

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

