

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-garazowych-beninca-jim3-ptci3-sila-600n-max-wys-2-5m-p-2391.html>



Napęd do bram garażowych BENINCA JIM3 PTCL.3 siła 600N max. wys. 2,5m

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	1699
KOD PRODUCENTA	1699
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

Model JIM3 to napęd z silnikiem 24V, z jednoczęściową szyną jezdnią z paskiem kewlarowym, która zapewnia cichą i płynną obsługę wszelkich bram garażowych. Wbudowana centrala sterująca zasila silnik niskim napięciem 24V, wbudowana lampa oświetlenia wewnętrznego, układ wykrywający przeszkodę - zwiększający poziom bezpieczeństwa użytkownika, możliwość zastosowania zewnętrznego włącznika sterowania siłownikiem w garażu, szybkie i bezpieczne odblokowanie awaryjne w przypadku braku napięcia, przystosowany do funkcjonowania na zasilanie awaryjne, możliwość odblokowania siłownika z zewnątrz (opcja), nowoczesne wzornictwo, trwałość i niezawodność, łatwy i wygodny montaż, oraz programowanie: łagodny start przy otwieraniu i zwolnienie przy zamykaniu, automatyczne programowanie położeń krańcowych, bramy dwie różne szybkości do wyboru, prowadnica aluminiowa, w której przesuwa się pasek kewlarowy, gwarancja bezawaryjnej i długiej pracy.

[Parametry][JIM3]

- Zasilanie (V) 230
- max. wysokość bramy (m) 2,50
- Max. powierzchnia bramy (m²) 11
- Siła uciągu max. (N) 600
- Prędkość (m/min) 13,1-9,8
- Sprawność (%) 80

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik JIM3 600N
- Szyna PTCL.3 jednoczęściowa max wysokość bramy 2,5m
- Radioodbiornik z kodem zmiennym
- Pilot 2-kanalowy BENINCA TO.GO2VA
- Elementy montażowe
- Gwarancja 24 miesiące