

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-garazowych-przemyslowych-beninca-vnm40-p-1190.html>



Napęd do bram garażowych przemysłowych BENINCA VN.M40

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	1712
KOD PRODUCENTA	VN.M40
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych do użytku przemysłowego VN.M40 BENINCA Do użytku przemysłowego Nienawrotny siłownik elektromechaniczny dla bram przemysłowych z ręcznym łańcuchowym systemem odblokowania. Przekładnie z brązu i stali hartowanej wkąpieli olejowej. Funkcjonalne wymiary, pozwalające na zainstalowanie w najtrudniejszych miejscach. Cicha praca i wysoki moment obrotowy. Panel sterowania dostępny oddzielnie. Przekładnia mechaniczna pracująca w kąpieli olejowej, gwarantuje wysoką trwałość produktu. Dane techniczne VN.M20 VN.M40 VN.MT20 VN.MT40 Ciężar 15 Kg 15 Kg 15 Kg 15 Kg Cykl pracy 40 % 40 % 50 % 50 % moc 600 W 600 W 700 W 700 W natężenie 3 A 3 A 1,7 A 1,7 A otwór wału 1" (25,4 mm) 1" (25,4 mm) 1" (25,4 mm) 1" (25,4 mm) prędkość wyjściowa 24 r.p.m. 24 r.p.m. 24 r.p.m. 24 r.p.m. przełożenie red. wyłącznika krańcowego 1/20 1/40 1/20 1/40 siła 90 Nm 90 Nm 105 Nm 105 Nm smarowanie olej X X X X stopień ochrony IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 temperatura pracy - 20 °C/+ 70 °C -20 °C/+ 70 °C -20 °C/+ 70 °C -20 °C/+ 70 °C Zasilanie silnika 230 Vac 230 Vac 400 Vac 400 Vac