

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-beninc-jack2450-p-8083.html>



NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA JACK24.50

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	959001493
KOD PRODUCENTA	JACK24.50
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA JACK24.50

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO Do 35 m²

JACK24.50 – MOMENT OBROTOWY 50Nm.
DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 20 m²
JACK24.80 – MOMENT OBROTOWY 80Nm.
DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 35 m²
Siłownik z wbudowaną centralą zawiera uchwyt montażowy.

OPIS PRODUKTU:

- 24VDC
- łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej o wymiarach 25,4 mm (dostępne adaptory do średnicy wałka 30mm, 31, 75mm, 40mm)
 - motoreduktor elektromechaniczny do montażu bocznego z wbudowaną centralą sterującą wyposażoną w zasilacz impulsowy 115/230 Vac, który pozwala na niskie zużycie energii i dłuższą żywotność siłownika
 - centrala sterująca, łatwo dostępna dzięki przedniej pokrywie z zawiasami, wyposażona jest w innowacyjny system (ESA +) obniżający zużycie energii, który gwarantuje pobór mocy w stanie czuwania poniżej
 - kompaktowy rozmiar (11 cm szerokości), który umożliwia szybki i łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni
 - idealny do automatyzacji dużych bram (do 35 m²) lub gdy wymagane jest intensywne użytkowanie
 - enkoder gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i precyzję podczas ruchu bramy
 - wbudowany system STC do precyzyjnego zarządzania momentem obrotowym
 - gwarancja działania nawet w przypadku awarii zasilania dzięki akumulatorom, które można idealnie zintegrować z silnikiem (2 akumulatory 1,2 Ah)
 - wbudowana karta ładowania baterii
 - system zapobiegający zgniecieniu z amperometrycznym wykrywaniem przeszkód
 - zaprojektowany do podłączenia akcesoriów X.BE w celu integracji z instalacjami KNX i programowania za pomocą aplikacji BeUP i interfejsu PRO.UP
 - wbudowany system szybkiego odblokowania w manewr ręczny

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 959001493

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Natężenie 3.3 A

Moment obrotowy 50 Nm

Maksymalne obroty na wyjściu 20

Prędkość wyjściowa 34 r.p.m.

Średnica wału 1" (25.4mm)

Cykl pracy **1200 cykli/dzień** *

Stopień ochrony IP40

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Maksymalna powierzchnia bramy 20 m2/max

Smarowanie Smar

Waga 7.59 kg

* W optymalnych warunkach pracy.

Cena za pojedynczy siłownik.