

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-beninca-jack2480-p-8084.html>



NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA JACK24.80

Cena **2 533,64 zł**

Cena poprzednia **3 000,00 zł**

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI **2-3 dni**

NUMER KATALOGOWY **959001494**

KOD PRODUCENTA **JACK24.80**

PRODUCENT **BENINCA**

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA JACK24.80

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO Do 35 m²

JACK24.50 – MOMENT OBROTOWY 50Nm.

DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 20 m²

JACK24.80 – MOMENT OBROTOWY 80Nm.

DO BRAM MAKSYMALNEJ POWIERZCHNI DO 35 m²

Siłownik z wbudowaną centralą zawiera uchwyt montażowy.

OPIS PRODUKTU:

24VDC

- łatwy w instalacji, mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej o wymiarach 25,4 mm (dostępne adaptory do średnicy wałka 30mm, 31, 75mm, 40mm)
- motoreduktor elektromechaniczny do montażu bocznego z wbudowaną centralą sterującą wyposażoną w zasilacz impulsowy 115/230 Vac, który pozwala na niskie zużycie energii i dłuższą żywotność siłownika
- centrala sterująca, łatwo dostępna dzięki przedniej pokrywie z zawiasami, wyposażona jest w innowacyjny system (ESA +) obniżający zużycie energii, który gwarantuje pobór mocy w stanie czuwania poniżej • kompaktowy rozmiar (11 cm szerokości), który umożliwia szybki i łatwy montaż nawet w ograniczonej przestrzeni
- idealny do automatyzacji dużych bram (do 35 m²) lub gdy wymagane jest intensywne użytkowanie
- enkoder gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo i precyzję podczas ruchu bramy
- wbudowany system STC do precyzyjnego zarządzania momentem obrotowym
- gwarancja działania nawet w przypadku awarii zasilania dzięki akumulatorom, które można idealnie zintegrować z silnikiem (2 akumulatory 1,2 Ah)
- wbudowana karta ładowania baterii



- system zapobiegający zgnieceniu z amperometrycznym wykrywaniem przeszkód
- zaprojektowany do podłączenia akcesoriów X.BE w celu integracji z instalacjami KNX i programowania za pomocą aplikacji BeUP i interfejsu PRO.UP
- wbudowany system szybkiego odblokowania w manewr ręczny

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 959001494

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Natężenie 3.3 A

Moment obrotowy 80 Nm

Maksymalne obroty na wyjściu 20

Prędkość wyjściowa 22 r.p.m.

Średnica wału 1" (25.4mm)

Cykl pracy **720 cykli/dzień** *

Stopień ochrony IP40

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Maksymalna powierzchnia bramy 35 m2/max

Smarowanie Smar

Waga 7.69 kg

* W optymalnych warunkach pracy.

Cena za pojedynczy siłownik.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwanych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

