HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:25

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-beninca-vnm20up-p-8089.html



NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA VN.M20UP

Cena brutto	**2 533,64 zł**
Cena poprzednia	~~**3 000,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9592611**
KOD PRODUCENTA	**VN.M20UP**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA VN.M20UP

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO DO 35 m2

Z ŁAŃCUCHOWYM SYSTEMEM ODBLOKOWANIA

OPIS PRODUKTU:
230 Vac - 400 Vac
• Nowe modele VN do bram przemysłowych, garażowych i rolowanych wyposażone są w nową obudowę, która ułatwia wykonanie okablowania silnika dzięki położeniu zacisku przedniego oraz możliwości przypięcia przewodów w trzech miejscach.
• NOWOŚĆ model na 230VAC – VN.M20UP z odblokowaniem łańcuchowym (wkrótce z szybkim odblokowaniem) z wbudowaną centralą w wersji pracy w obecności człowieka. Potrzebny tylko panel przycisków.
• (wkrótce w sprzedaży pozostałe modele VN.S20UP / VN.S40UP / VN.M40UP)
• Najważniejszą nowością dotyczącą tej gamy napędów jest ENKODER występujący w modelu VN.M20ESW (wkrótce pozostałe modele dostępne z enkoderem VN.S20ESW / VN.ST20ESW / VN.M20ESW / VN.MT20ESW).
• Enkoder pozwala na regulacje położeń krańcowych otwarcia i zamknięcia bramy bezpośrednio z pozycji centrali sterującej THINKY.
• Wersje ESW wyposażone są opcjonalnie w praktyczny system SZYBKIEGO OKABLOWANIA (ZŁĄCZKI) w celu skrócenia i maksymalnego zoptymalizowania czasu instalacji. Dostępne długości 5m, 8 m i 11m.
• Nienawrotny siłownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem dostępny w wersji na 230Vac i 400 Vac.
• Modele są dostępne w obydwu wersjach z redukcją obrotów 1/20 - do 7,5 m wysokości bramy, 1/40- powyżej 7,5 wysokości bramy.
• Łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe, wersja VN.UP.
• Bezpieczny nawet w momencie użycia szybkiego odblokowania, dzięki zastosowaniu mikro-przełączników, które odcinają zasilanie silnika.
• Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpieli olejowej zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i cichą pracę.
• Długość łańcucha ok. 5m. (zwisa na około 2,5m z siłownika).

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:
Kod siłownika 9592611
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Natężenie 3.3 A
Moment obrotowy 130 Nm
Maksymalne obroty na wyjściu 18
Prędkość wyjściowa 24 r.p.m.
Średnica wału 1" (25.4mm)
Redukcja wyłącznika krańcowego 1/20 i 1/40
Cykl pracy 30%
Stopień ochrony IP40
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna powierzchnia bramy 35 m2/max
Smarowanie Olej
Waga 14.7 kg

Cena siłownika z wbudowaną centralą.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

