

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-garazowych-przemyslowych-i-rolowanych-beninca-vnm20up-p-8089.html>



## NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA VN.M20UP

### DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu  
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA  
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl), tel. +48(22)788 10 44

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 DNI</b>  |
| NUMER KATALOGOWY | <b>9592611</b>  |
| KOD PRODUCENTA   | <b>VN.M20UP</b> |
| PRODUCENT        | <b>BENINCA</b>  |

## OPIS PRODUKTU

### NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH BENINCA VN.M20UP

### NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH, PRZEMYSŁOWYCH I ROLOWANYCH DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO DO 35 m<sup>2</sup>

### Z ŁAŃCUCHOWYM SYSTEMEM ODBŁOKOWANIA

#### OPIS PRODUKTU:

230 Vac - 400 Vac

- Nowe modele VN do bram przemysłowych, garażowych i rolowanych wyposażone są w nową obudowę, która ułatwia wykonanie okablowania silnika dzięki położeniu zacisku przedniego oraz możliwości przypięcia przewodów w trzech miejscach.
- NOWOŚĆ model na 230VAC - VN.M20UP z odblokowaniem łańcuchowym (wkrótce z szybkim odblokowaniem) z wbudowaną centralą w wersji pracy w obecności człowieka. Potrzebny tylko panel przycisków.
- (wkrótce w sprzedaży pozostałe modele VN.S20UP / VN.S40UP / VN.M40UP)
- Najważniejszą nowością dotyczącą tej gamy napędów jest ENKODER występujący w modelu VN.M20ESW (wkrótce pozostałe modele dostępne z enkoderem VN.S20ESW / VN.ST20ESW / VN.M20ESW / VN.MT20ESW).
- Enkoder pozwala na regulację położenia krańcowych otwarcia i zamknięcia bramy bezpośrednio z pozycji centrali sterującej THINKY.
- Wersje ESW wyposażone są opcjonalnie w praktyczny system SZYBKIEGO OKABLOWANIA (ZŁĄCZKI) w celu skrócenia i maksymalnego zoptymalizowania czasu instalacji. Dostępne długości 5m, 8 m i 11m.
- Nienawrotny siłownik elektromechaniczny z szybkim odblokowaniem dostępny w wersji na 230Vac i 400 Vac.
- Modele są dostępne w obydwu wersjach z redukcją obrotów 1/20 - do 7,5 m wysokości bramy, 1/40- powyżej 7,5 wysokości bramy.
- Łatwe do ustawienia i precyzyjne wyłączniki krańcowe, wersja VN.UP.
- Bezpieczny nawet w momencie użycia szybkiego odblokowania, dzięki zastosowaniu mikro-przełączników, które odcinają zasilanie silnika.
- Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpeli olejowej zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i cichą pracę.
- Długość łańcucha ok. 5m. (zwisa na około 2,5m z siłownika).

#### PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9592611

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Natężenie 3.3 A

---

Moment obrotowy 130 Nm  
Maksymalne obroty na wyjściu 18  
Prędkość wyjściowa 24 r.p.m.  
Średnica wału 1" (25.4mm)  
Redukcja wyłącznika krańcowego 1/20 i 1/40  
Cykl pracy 30%  
Stopień ochrony IP40  
Temperatura pracy -20°C /+50°C  
Maksymalna powierzchnia bramy 35 m2/max  
Smarowanie Olej  
Waga 14.7 kg

Cena siłownika z wbudowaną centralą.