Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:41

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-beninca-bull624-turbo-p-8009.html



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA BULL624 TURBO

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	**2-3 DNI**
KOD PRODUCENTA	**BULL624 TURBO**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO **BENINCA BULL624 TURBO**

NAJSZYBSZY NA RYNKU!

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 600 kg.
Użycie intensywne.
Wyłączniki mechaniczne.

CECHY PRODUKTU:
• czas otwarcia 25 m/min
• wbudowany zasilacz impulsowy (85/265 VAC) - zmniejszenie zużycia energii
• odbiornik zapamiętuje piloty wyłącznie z zaawansowanym i bezpiecznym kodem ARC, aż do 512 kodów
• przy pierwszym uruchomieniu napędu można zaprogramować piloty oraz przeprowadzić procedurę auto-uczenia przy pomocy pilota z kodem ARC
• siłownik z wbudowaną karta ładowania baterii - nie wymaga BULL24.CBY - wystarczą dwa akumulatory DA.BT2
• zintegrowany system STC w połączeniu z wirtualnym enkoderem pozwala na dostosowanie pracy siłownika do panujących warunków, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i eliminując tym samym przypadkowe działanie systemu amperometrycznego
• bezpieczeństwo użytkownika zapewnia niskie napięcie i funkcja fototestu, która sprawdza działania systemów zabezpieczających na początku każdego manewru
• podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację sytemu po zakończeniu czynności konserwacyjnych
• sterowanie hamulcem odbywa się w technologii mosfet (tranzystor zamiast przekaźnika), która zapewnia płynność pracy, eliminując powiększanie się przestrzeni hamowania przy wyższych temperaturach
• istnieje możliwość integracji z systemem KNX
• wyposażony w uchwyty do mocowania kabli
• wbudowana obudowa dla 2 akumulatorów
• wejście kablowe zabezpieczone jest przed dostępem małych zwierząt
• łatwą synchronizację przewodową 2 siłowników BULL624 TURBO umożliwiają karty SIS

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA BULL624 TURBO:

Kod siłownika 9592632
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 3 A
Pobór energii w stanie spoczynku 8 mA
Maksymalna siła 330 N
Maksymalna prędkość otwarcia 12.5-25.5 m/min
Cykl pracy 1050 cykli/dzień *
Stopień ochrony IP44
Wyłączniki magnetyczne Nie
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 600 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 10.6 kg
* W optymalnych warunkach pracy.