

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-benincabull17omis-p-8042.html>



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BENINCA BULL17OMI.S

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	BULL17OMI.S
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU REZYDENCYJNEGO I PRZEMYSŁOWEGO BENINCA BULL17OMI.S

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 1.700 kg.
Wyłącznik magnetyczny.

OPIS:

- **Maksymalny czas otwarcia do 24m/min.**
- Siłownik elektromechaniczny z przekładnią w kąpeli olejowej.
- Wbudowana centrala umieszczona jest w górnej części silnika w celu szybkiego i wygodnego programowania.
- Siłownik wyposażony w falownik i wirtualny enkoder, dzięki czemu można regulować prędkość siłownika bez utraty jego mocy, moment obrotowy siłownika dostosowuje się do ciężaru bramy, jednocześnie zabezpieczając przed zgnieceniem.
- Podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację sytemu po zakończeniu czynności konserwacyjnych.

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 959201445
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 7 A
Maksymalna siła 1880 N
Maksymalna prędkość otwarcia 24 m/min MAX
Cykl pracy 1450 cykli/dzień **
Stopień ochrony IP44
Wyłączniki magnetyczne Tak
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 1700 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 21.3 kg
** Przy warunkach (temperatura +50°C, ciężar bramy 1700kg),
cykl pracy wynosi do 40%.

Cena za pojedynczy siłownik.