HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-do-uzytku-intensywnego-rezydencyjnego-bull1224-turbos-p-8018.html



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO BULL1224 TURBO.S

DOSTĘPNOŚĆ	zapraszamy do zakupu w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**BULL1224 TURBO.S**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU INTENSYWNEGO REZYDENCYJNEGO BULL1224 TURBO

Centrala z wbudowanym enkoderem i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Przekładnia w kąpieli olejowej.
Do 1200 kg.
Wyłączniki magnetyczne.

OPIS PRODUKTU:
• **czas otwarcia 24 m/min**
• trójfazowy bezszczotkowy silnik 24Vdc
• szybki napęd 24 VDC do intensywnego użytkowania z przekładnią w kąpieli olejowej
• centrala wyposażona w zasilacz impulsowy, który zmniejsza zużycie energii elektrycznej
• wirtualny Enkoder
• zintegrowany system STC w połączeniu z wirtualnym enkoderem pozwala na dostosowanie pracy siłownika do panujących warunków, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i eliminując tym samym przypadkowe działanie systemu amperomrometrycznego
• wbudowany czujnik amperometryczny wykrywający przeszkody
• podczas odblokowania czujnik bezpieczeństwa odcina zasilanie silnika aby zapewnić prawidłową reaktywację systemu po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych
• istnieje możliwość integracji z systemem KNX
• wbudowana karta ładowania baterii z miejscem na akumulatory
• metalowa dźwignia odblokowująca
• łatwa synchronizacja 2 siłowników przy pomocy kart SIS
• szybkie automatyczne programowanie za pomocą pilota - podczas pierwszej instalacji

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:
Kod siłownika 959000976
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 24 Vdc
Natężenie 3 A
Pobór energii w stanie spoczynku 8 mA
Maksymalna siła 550 N
Maksymalna prędkość otwarcia 12.5-24 m/min
Cykl pracy 1450 cykli/dzień **
Stopień ochrony IP44
Wyłączniki magnetyczne Tak
Temperatura pracy -20°C /+50°C
Maksymalna waga bramy 1200 kg
Moduł koła zewnętrznego M4 Z18
Waga 17.3 kg
** w temperaturze powyżej +50°C, prędkości 24m/min i wadze bramy 1200kg, intensywność wynosi 40%.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

