

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 19:31

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-do-uzytku-przemyslowego-beninca-bison35-oti-p-8076.html>



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH do użytku przemysłowego BENINCA BISON35 OTI

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9592181
KOD PRODUCENTA	BISON35 OTI
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH do użytku przemysłowego BENINCA BISON35 OTI

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH

Do użytku przemysłowego

Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.

Siłownik z magnetycznym enkoderem.

Przekładnia w kąpeli olejowej.

Wyłączniki krańcowe IP68.

Odblokowanie na klucz osobisty.

Do 3.500 kg.

OPIS PRODUKTU:

230 Vac - 400 Vac

- Siłownik elektromechaniczny 400Vac, który może być zasilany 230Vac, jak i 400Vac.

- System wentylacji niezbędny przy pracy intensywnej.

- Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjną pracę siłownika.

- Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpeli olejowej. Olej dostosowany do pracy w niskich temperaturach

- Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa

- Inwerter pozwala na regulację prędkości siłownika bez utraty mocy silnika i zabezpiecza przed zgnieceniem.

- Możliwość zamontowania fotokomórek FTC.S od środka siłownika.

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9592181

Zasilanie 400 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 400 Vac

Natężenie 3 A

Maksymalna siła 3000 N

Czas otwarcia reg. 7-19 m/min

Cykl pracy użycie intensywne

Stopień ochrony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Smarowanie **Olej**
Maksymalna waga bramy 3500 kg
Moduł koła zewnętrznego M6 Z13
Waga 57 kg