

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-do-uzytku-przemyslowego-beninca-bison35-oti-l-p-8077.html>



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH do użytku przemysłowego BENINCA BISON35 OTI L

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9591929
KOD PRODUCENTA	BISON35 OTI L
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH do użytku przemysłowego BENINCA BISON35 OTI L

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH
Do użytku przemysłowego
Centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
Siłownik z magnetycznym enkoderem.
Przekładnia w kąpeli olejowej.
Wyłączniki krańcowe IP68.
Odblokowanie na klucz osobisty.
Do 3.500 kg.

OPIS PRODUKTU:

- 230 Vac - 400 Vac
- Siłownik elektromechaniczny 400Vac, który może być zasilany 230Vac, jak i 400Vac.
 - System wentylacji niezbędny przy pracy intensywnej.
 - Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjną pracę siłownika.
 - Przekładnia z brązu i stali hartowanej w kąpeli olejowej. Olej dostosowany do pracy w niskich temperaturach
 - Obudowa zabezpieczona i malowana / Obudowa metalowa
 - Inwerter pozwala na regulację prędkości siłownika bez utraty mocy silnika i zabezpiecza przed zgnieceniem.
 - Możliwość zamontowania fotokomórek FTC.S od środka siłownika.

PARAMETRY TECHNICZNE SIŁOWNIKA:

Kod siłownika 9591929
Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)
Zasilanie silnika 230 Vac
Natężenie 8 A
Maksymalna siła 2500 N
Czas otwarcia 10.5 m/min
Cykl pracy użycie intensywne
Stopień ochrony IP44
Temperatura pracy -20°C /+50°C

Smarowanie **Olej**
Maksymalna waga bramy 3500 kg
Moduł koła zewnętrznego M6 Z13
Waga 57 kg