

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-do-uzytku-wielostanowiskowego-beninca-bull5-oms-p-8003.html>



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO BENINCA BULL5 OM.S

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9591434
KOD PRODUCENTA	BULL5 OM.S
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO BENINCA BULL5 OM.S

SIŁOWNIK DO BRAM PRZESUWNYCH W KĄPIELI OLEJOWEJ. NAJMOCNIEJSZY I
NAJTRWAŁSZY NA RYNKU.

NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH
DO UŻYTKU WIELOSTANOWISKOWEGO
Z wbudowaną centralą i odbiornikiem.
Odblokowanie na klucz osobisty.

**Przekładnia ze stali i brązu w kąpeli olejowej.
Do 500 kg.**

Cechy produktu:

- Siłownik elektromechaniczny 230Vac z wbudowaną centralą.
- Przekładnia mechaniczna ze stali i brązu w kąpeli olejowej zapewnia długą żywotność. Rodzaj zastosowanego oleju zapewnia efektywność i wydajność pracy nawet w niskich temperaturach.
- Zmniejszone zużycie elementów mechanicznych
- Możliwość podłączenia enkodera dzięki zastosowaniu MAG.E.
- Enkoder zabezpiecza przed zgnieceniem, zapewnia precyzyjną pracę siłownika.
- Centrala ze spowolnieniami w fazie otwierania i zamykania bez konieczności stosowania enkodera.
- Furtki – częściowego otwarcia bramy
- Zamknięcia bramy po przecięciu fotokomórek
- Współużytkownika
- Osoby obecnej
- Istnieje możliwość podłączenia karty DA.2S do synchronizacyjnej pracy 2 napędów
- Możliwość regulacji momentu obrotowego w 5 poziomach
- Wbudowany odbiornik radiowy, możliwość wgrania 64

bezpiecznych kodów ARC

- Wyjmowane, łatwe w użyciu kostki zaciskowe
- System odblokowania wykonany w całości z metalu.

PARAMETRY TECHNICZNE BULL5 OM.S:

Kod silownika 9591434

Zasilanie 230 Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika 230 Vac

Natężenie 1.3 A

Maksymalna siła 650 N

Czas otwarcia 10,5 m/min

Cykl pracy 40%

Stopień ochrony IP44

Temperatura pracy -20°C /+50°C

Maksymalna waga bramy 500 kg

Moduł koła zewnętrznego M4 Z18

Waga 13.4 kg

Smarowanie Olej AGIP Blasia 100