

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-faac-740-lc-small-p-1710.html>

Napęd do bram przesuwnych FAAC 740 LC SMALL

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	FAAC 740 LC SMALL
KOD PRODUCENTA	FAAC 740 LC SMALL
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw 740 znanej w Polsce firmy FAAC to napęd stosowany do użytku przydomowego. Aby automat funkcjonował prawidłowo ciężar całej bramy nie może przekroczyć 500 kg a szerokość wjazdu 6 mb. Napęd FAAC 740 cechuje łatwość montażu, doskonałe parametry, niezawodność i przydatne funkcje.

Skład zestawu

- Siłownik FAAC 740 z centralą sterującą 748D
- Fotokomórki FAAC SAFEBEAM (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- Obudowa do centrali - 1 sztuka
- Radioodbiornik 2-kanałowy FAAC RP2 LC 433 MHz - 1 sztuka
- Pilot 4-kanałowy FAAC XT4 RCBE 433 MHz - 1 sztuka
- Listwa zębata metalowa - 5 mb (z tulejami montażowymi)
- Elementy montażowe
- Wyłączniki krańcowe magnetyczne Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna FAAC 2 lata
- Istnieje możliwość skorzystania z przedłużonej gwarancji 2 lata + 1 rok gratis.
- Zapytaj sprzedawcę o warunki skorzystania z promocji

Napęd FAAC 740 to siłownik z przekładnią ślimakową. Jest to napęd elektromechaniczny, który w odpowiednim momencie, poprzez sprzęgłone koło zębate, transmituje ruch przesuwu do zębatego zainstalowanej na bramie. Do napędu nie trzeba stosować dodatkowych zamków, gdyż posiada on specjalną mechaniczną blokadę bezpieczeństwa przy zamknięciu.

Wygodny system odblokowania na klucz personalny sprawia, że w przypadku awarii i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia możliwa jest ręczna obsługa bramy.

Napęd FAAC 740 posiada zabezpieczenie przeciw zgnieceniu (moduł elektroniczny który kontroluje siłę pracy).

Istnieje możliwość podłączenia do napędu szeregu akcesoriów FAAC dla pełnego zabezpieczenia automatycznej pracy bramy w fazie zamykania jak i otwierania a także pozwalające na zwiększenie funkcjonalności napędu.

Siłownik FAAC 740 jest wyposażony w magnetyczne wyłączniki krańcowe, które kontrolują ruch bramy.

Specjalnie spolaryzowane magnesy umiejscowione są na przedniej części zębatego i działają tylko w kontakcie z czujnikiem (kontraktronem) umieszczonym pod obudową napędu.

Korpus napędu FAAC 740 wykonany jest z odlewanej aluminium a obudowa napędu 740 wykonana jest z tworzywa sztucznego chroniącego silnik i centralę przed warunkami pogodowymi.

Napęd 740 przesuw bramę z prędkością 12 m/min.

Centrala sterująca FAAC 748D posiada szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru.

Programowanie centrali odbywa się za pomocą wyświetlacza LED.

Centrala steruje pracą napędu i zapewnia takie podstawowe funkcje jak: funkcja furtki, możliwość zatrzymania bramy w dowolnym położeniu ("krok po kroku"), funkcję automatycznego zamykania bramy po określonym czasie (tryb automatyczny), regulację siły napędu oraz wyjście przekaźnika sterującego (dla funkcji furtki lub innego urządzenia).

Centrala 748D posiada również: regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych funkcji w modelach konkurencyjnych firm z branży automatyki.

Fotokomórki FAAC SAFEBEAM zabezpiecza bramę w fazie zamykania i otwierania.

Maksymalny zasięg fotokomórki wynosi 15m.

W komplecie fotokomórek znajduje się nadajnik i odbiornik (tzw. jedna linia fotokomórek)

Radioodbiornik FAAC RP2 LC odbiera sygnał z pilota.

Radioodbiornik wpinany jest w specjalne złącze które znajduje się na centrali sterującej 748D.

W zestawie znajdują się piloty 4-kanalowe umożliwiające sterowanie kilkoma urządzeniami (lub jako kolejne urządzenie funkcją częściowego otwarcia).

Wersja pilota 4-kanalowa daje możliwość sterowania innymi urządzeniami po zastosowaniu dodatkowych modułów radiowych.

Do radioodbiornika FAAC PR LC można zaprogramować max 250 pilotów.

System radiowy oferuje zabezpieczenie w postaci kodu dynamicznie zmiennego dzięki czemu nie ma możliwości skopiowania kodu pilota.

Istnieje możliwość zakupu dodatkowego radioodbiornika zewnętrznego do sterowania pilotem z zestawu innym urządzeniem (innej firmy) LISTWA ZĘBATA (zębátka) stalowa (opcjonalnie nylonowa – stalowy rdzeń powlekany tworzywem sztucznym)

Na jeden metr listwy przypadają 3 tulejki montażowe wraz ze śrubami.

Odpowiedni dobór listwy: szerokość światła wjazdu +1 m