

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-faac-741-delta-3-p-19.html>



Napęd do bram przesuwnych FAAC 741 DELTA 3

Cena	2 829,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	19
KOD PRODUCENTA	741 delta 3
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze 900 kg model 741

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 900kg, w skład którego wchodzi:

- Napęd elektromechaniczny 741 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 900 kg
- Enkoder
- Podstawa montażowa
- odbiornik radiowy RP2 LC 868 2-kanałowy 1
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3
- Fotokomórka XP 20D

Napęd 741 znanej w Polsce firmy FAAC polecamy do bram przesuwnych, o ciężarze do 900kg przeznaczonych do użytku prywatnego. Automatyka umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jej funkcjonalność i zwiększają bezpieczeństwo.

Cechują go:

- łatwość montażu,
- doskonałe parametry i niezawodność.

Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły. Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij", funkcja furtki.

Przesuwa bramę z prędkością 12 m/min.

Inne funkcje centrali :

- Programowanie za pomocą wyświetlacza LED
- Test fotokomórek
- Miganie lampy wyprzedzające ruch bramy
- Spowalnianie przy zamykaniu i otwieraniu
- Częściowe otwarcie skrzydła
- Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru
- Sygnalizacja przeglądu okresowego
- Licznik pracy

Parametry techniczne siłownika 741

- Napięcie zasilania 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy 500 W Maks. siła ciągu 650 N (*)
- Maks. moment obrotowy 24 Nm (*)

-
- Stopień redukcji 1:25
 - Maks. szerokość skrzydła bramy 15 m
 - Temperatura otoczenia podczas pracy -20oC - +55oC
 - Wyłącznik krańcowy Magnetyczny
 - Koło zębate Z16 M4
 - Enkoder Optyczny, inkrementalny
 - Regulacja siły Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
 - Zabezpieczenie termiczne 140oC
 - Stopień ochrony IP44
 - Ciężar urządzenia 11 kg
 - Częstotliwość użytkowania S3 - 30%
 - Maks. ciężar skrzydła bramy 900 kg
 - Wymiary urządzenia 295x181x320 mm

Skład zestawu:

- Napęd elektromechaniczny 741 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 900 kg
- Enkoder
- Podstawa montażowa
- odbiornik radiowy RP2 LC 868 2-kanałowy 1
- Pilot XT4 868 SLH LR czarny 3
- Fotokomórka XP 20D
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.