

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-nice-road400-era-flor-zestaw-large-p-1300.html>



Napęd do bram przesuwnych NICE ROAD400 ERA FLOR zestaw LARGE

Cena	2 299,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
KOD PRODUCENTA	ROAD400 ERA FLOR zestaw LARGE
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 400kg NICE ROAD 400 FLOR

Skład zestawu:

siłownik NICE ROAD 400 z wbudowaną centralą sterującą - 1 sztuka

radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z centralą

fotokomórki EPM - 1 komplet

pilot dwukanałowy NICE FLO2RE - 3 sztuka

lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną NICE LUCYB - 1 sztuka

listwa zębata metalowa - 4 mb (z tulejami montażowymi)

Elementy montażowe

Wyłączniki krańcowe mechaniczne

Instrukcja w języku polskim

Karta gwarancyjna NICE

Istnieje możliwość skorzystania z przedłużonej gwarancji 2 lata + 1 rok gratis Zapytaj sprzedawcę o warunki skorzystania z promocji

Napęd NICE ROAD 400 to siłownik z przekładnią ślimakową. Napęd ROAD firmy Nice polecamy w szczególności do średnich bram przesuwnych, o ciężarze do 400kg do użytku prywatnego lub przydomowego. Napęd NICE ROAD umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jego funkcjonalność i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Napęd cechuje: łatwość montażu, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność nawet w trudnych polskich warunkach. Siłownik posiada możliwość opóźnienia otwierania, funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki). Siłownik zapamiętuje w czasie programowania położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie). Istnieje możliwość regulacji siły, prędkości, trybu pracy przesuwu bramy sygnalizowane diodami LED. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód. Charakterystyczną cechą siłownika jest wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń urządzeń dodatkowych (np. fotokomórek, lampy). Napęd otwiera bramę z prędkością ok 11 m/min. Jest to napęd elektromechaniczny, który w odpowiednim momencie, poprzez sprzęgłone koło zębate, transmituje ruch przesuwu do zębatego zainstalowanej na bramie. Do napędu nie trzeba stosować dodatkowych zamków, gdyż posiada on specjalną mechaniczną blokadę bezpieczeństwa przy zamknięciu. Wygodny system odblokowania na klucz sprawia, że w przypadku awarii i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia możliwa jest ręczna obsługa bramy. Siłownik ROAD 400 jest wyposażony w sprawdzone mechaniczne wyłączniki krańcowe, które kontrolują ruch bramy. Korpus napędu NICE ROAD wykonany jest z odlewanego aluminium a obudowa napędu wykonana jest z tworzywa sztucznego chroniącego silnik i centralę przed warunkami pogodowymi. Parametry techniczne siłownika ROAD 400: Zasilanie 230V/24V Moc pobierania 210W Prąd pobierany 1.1 A Stopień zabezpieczeń IP44 Prędkość bramy 0,18 m/s Max siła 400N Max ciężar bramy 400kg Temperatura pracy -20°C do +50°C Intensywność pracy 20 cykle/h Ciężar 12kg Fotokomórki NICE EPM zabezpiecza bramę w fazie zamykania i otwierania. Maksymalny zasięg fotokomórki wynosi 15m. W komplecie fotokomórek znajduje się nadajnik i odbiornik (tzw. jedna linia fotokomórek) Radioodbiornik odbiera sygnał z pilota. Radioodbiornik znajduje się w centrali sterującej. Radioodbiornik posiada możliwość zaprogramowania różnych pilotów firmy NICE np FLO, FLOR, SMILO, NICEWAY, OPERA, INTI. W zestawie znajdują się piloty 2-kanałowe umożliwiające sterowanie kilkoma urządzeniami. Dostępne są także wersje 4-kanałowe dające możliwość sterowania innymi urządzeniami po zastosowaniu dodatkowych modułów radiowych. Istnieje także możliwość pilotów 2 -kanałowych NICE INTI w różnej kolorystyce. Do radioodbiornika można zaprogramować max 256 pilotów. System radiowy oferuje zabezpieczenie w postaci kodu dynamicznie zmiennego dzięki czemu nie ma możliwości skopiowania kodu pilota. Istnieje możliwość zakupu dodatkowego radioodbiornika zewnętrznego do sterowania pilotem z zestawu innym urządzeniem (innej firmy) Lampa sygnalizacyjna NICE LUCYB za pomocą błysnień informuje użytkownika iż brama jest w ruchu zaś wbudowana lampę antena zwiększa zasięg pilota. LISTWA ZĘBATA (zębata) stalowa (opcjonalnie nylonowa – stalowy rdzeń powlekany tworzywem

sztucznym) Na jeden metr listwy przypadają 3 tulejki montażowe wraz ze śrubami. Odpowiedni dobór listwy: szerokość światła wjazdu +1 m