HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:30

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-przesuwnych-nice-road400-era-flor-zestaw-large-p-1300.html



Napęd do bram przesuwnych NICE ROAD400 ERA FLOR zestaw LARGE

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
KOD PRODUCENTA	**ROAD400 ERA FLOR zestaw LARGE**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 400kg NICE ROAD 400 FLOR

Skład zestawu:
siłownik NICE ROAD 400 z wbudowaną centralą sterującą - 1 sztuka
radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z centralą
fotokomórki EPM - 1 komplet
pilot dwukanałowy NICE FLO2RE - 3 sztuka
lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną NICE LUCYB - 1 sztuka
listwa zębata metalowa - 4 mb (z tulejami montażowymi)
Elementy montażowe
Wyłączniki krańcowe mechaniczne
Instrukcja w języku polskim
Karta gwarancyjna NICE
Istnieje możliwość skorzystania z przedłużonej gwarancji 2 lata + 1 rok gratis Zapytaj sprzedawcę o warunki skorzystania z promocji

Napęd NICE ROAD 400 to siłownik z przekładnią ślimakową.Napęd ROAD firmy Nice polecamy w szczególności do średnich bram przesuwnych, o ciężarze do 400kg do użytku prywatnego lub przydomowego. Napęd NICE ROAD umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jego funkcjonalność i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. Napęd cechuje: łatwość montażu, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność nawet w trudnych Polskich warunkach. Siłownik posiada możliwość opóźnienie otwierania, funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki). Siłownik zapamiętuje w czasie programowania położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie). Istnieje możliwość regulacji siły, prędkości, trybu pracy przesuwu bramy sygnalizowane diodami LED. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód. Charakterystyczną cechą siłownika jest wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń urządzeń dodatkowych (np. fotokomórek,lampy). Napęd otwiera bramę z prędkością ok 11 m/min. Jest to napęd elektromechaniczny, który w odpowiednim momencie, poprzez sprzęglone koło zębate, transmituje ruch przesuwu do zębatki zainstalowanej na bramie. Do napędu nie trzeba stosować dodatkowych zamków, gdyż posiada on specjalną mechaniczną blokadę bezpieczeństwa przy zamknięciu. Wygodny system odblokowania na klucz sprawia, że w przypadku awarii i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia możliwa jest ręczna obsługa bramy.Siłownik ROAD 400 jest wyposażony w sprawdzone mechaniczne wyłączniki krańcowe, które kontrolują ruch bramy.Korpus napędu NICE ROAD wykonany jest z odlewanego aluminium a obudowa napędu wykonana jest z tworzywa sztucznego chroniącego silnik i centralę przed warunkami pogodowymi .Parametry techniczne siłownika ROAD 400Zasilanie230V/24VMoc pobierania210WPrąd pobierany1.1 AStopień zabezpieczeń IP44Prędkość bramy0,18 m/sMax siła400NMax ciężar bramy400kgTemperatura pracy-20ºC do +50ºCIntensywność pracy20 cykle/hCiężar12kg Fotokomórki NICE EPM zabezpiecza bramę w fazie zamykania i otwierania. Maksymalny zasięg fotokomórki wynosi 15m. W komplecie fotokomórek znajduje się nadajnik i odbiornik (tzw. jedna linia fotokomórek)Radioodbiornik odbiera

sygnał z pilota. Radioodbiornik znajduje się na centrali sterującej.Radioodbiornik posiada możliwość zaprogramowania różnych pilotów firmy NICE np FLO,FLOR/SMILO/NICEWAY/OPERA/INTI. W zestawie znajdują się piloty 2-kanałowe umożliwiające sterowanie kilkoma urządzeniami. Dostępne są także wersje 4-kanałowe dające możliwość sterowania innymi urządzeniami po zastosowaniu dodatkowych modułów radiowych.Istnieje także możliwość pilotów 2 -kanałowych NICE INTI w różnej kolorystyce. Do radioodbiornika można zaprogramować max 256 pilotów. System radiowy oferuje zabezpieczenie w postaci kodu dynamicznie zmiennego dzięki czemu nie ma możliwości skopiowania kodu pilota. Istnieje możliwość zakupu dodatkowego radioodbiornika zewnętrznego do sterowania pilotem z zestawu innym urządzeniem (innej firmy)Lampa sygnalizacyjna NICE LUCYB za pomocą błyśnięć informuje użytkownika iż brama jest w ruchu zaś wbudowana lampę antena zwiększa zasięg pilota. LISTWA ZĘBATA (zębatka) stalowa (opcjonalnie nylonowa – stalowy rdzeń powlekany tworzywem sztucznym) Na jeden metr listwy przypadają 3 tulejki montażowe wraz ze śrubami. Odpowiedni dobór listwy: szerokość światła wjazdu +1 m